DEWALT

# CATALOGO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

2014

Doble Aislamiento eléctrico

Mandril Autoajustable: Permite el cambio de acces. sin necesidad de herramientas

Interruptor protegido contra el polvo

Control Electrónico de velocidad

Regulador de torque: Por medio de este sistema podemos regular la fuerza de giro que necesitamos para la aplicación.

Extracción de polvo: Puede ser por aspiración propia de la herr. o realizado por una aspir. conectada a la misma

Velocidad Variable

Embrague de Seguridad: Sistema de seg. para prevenir accidentes en el caso de trabarse el accesorio que se encuentra en rotación

Sistema pendular: En la posición 4 realiza cortes hasta un 50% más rápidos.

Vel. reversible: Permite el giro en ambos sentidos

2 Vel. mecánicas: Una primer vel. de bajas rev. y alto torque y una segunda vel. de altas rev. con menos torque

Mango Lateral

Arranque Progresivo: Aumenta grad. las rev. para evitar arranques bruscos.

Sistema de regulación de profundidad "SET&FORGET" una vez regul. la prof. pueden hacerse cambios de puntas sin perder la regulación

Mango Anti- Vibración

Freno Eléctrico: Actua al soltar el interrup. ayudando a la desacel. de la herramienta.

3 Vel. mecánicas: Una 1° vel. de bajas rev. y alto torque, una 2° vel. de mayor rev. y torque medio y una 3° vel. de alta rev. y menor torque

Maletín

Marcador Láser

Herramienta apta para utilizar marcador láser opcional.

Reducción simple de engranajes: Permite reducir las revoluciones aumentando el torque.

Incluye batería

Plus

Sistema de fijación rápida SDS Plus

Doble reducción de engranajes: Disminuye aún más las revoluciones que la reducción simple aumentando más el torque

Incluye 2 batería

Max

Sistema de fijación rápida SDS Max

Triple reducción de engranajes: Genera muy bajas revoluciones otrogando un gran torque.

NOM

Autoridad NOM Norma Oficial Mexicana

SDS

Encastre rápido Hexagonal 19 mm

Jaula protectora contra partículas en el inducido (rotor)

ANCE

ANCE

28

Encastre rápido Hexagonal 28 mm

Doble Jaula protectora contra partículas en el inducido (rotor)

Encastre cuadrado de 1/2" con pin retenedor

SDS W

Encastre rápido Weldon 19 mm

Campo recubierto en epoxy para tener mayor resistencia a la abrasión del polvo

Sistema de Extracción de Polvo

Detención de giro: Desconecta el mecanismo de giro dejando solo la función de golpe para poder cincelar.

**CTC**
COMPLETE TORQUE CONTROL

Es un embrague de seguridad de dos pasos. Exclusivo de DEWALT para otorgar un máximo control en diferentes aplicaciones y sorprender al usuario en situaciones de giro repentino. La posición 1 es una regulación baja (40Nm) para las aplicaciones más comunes (90% de las aplicaciones más exigentes como la utilización de mechas copa (corona) o mechas de gran diámetro.

**AVC**
ACTIVE VIBRATION CONTROL

Nueva tecnología patentada, reduce la vibración de la unidad hasta en un 30%. Usa una masa tensionada con un resorte para contrarrestar el efecto de la alta energía de impacto producida por la herramienta sin quitar energía al impacto.

**OFS**

Este sistema desarrollado y patentado por DEWALT mantiene la velocidad del disco bajo control, minimizando la posibilidad de marcas sobre la suprficie en el momento del arranque. La combinación de órbitas y giro permiten una terminación sin rayas.

## 12V ION-LITIO

### DCD710S2 Taladro/Atornillador de 3/8" (10mm) 12 Volts

| ESPECIFICACIONES | DCD710S2 |
|---|---|
| Voltaje | 12v |
| Batería | ION-LI 1.5 Ah |
| Cap. De mandril | 1-10mm |
| Velocidad sin carga | 0-400/0-1500 rpm |
| Torque máximo | 25NM |
| Mandril autoajustable | SI |
| Embrague ajustable | SI |
| Cap. En acero | 3/8"(10mm) |
| Cap. En madera | 1"(25mm) |
| Posiciones de control de torque | 15 |
| Luz de LED | 1 |

12V MAX* IÓN DE LITIO

· Incluye: 2 baterías y cargador.
Clip de Sujeción para cinturón

CON MALETA DE REGALO

NOM-ANCE

### DCF815S2 Atornillador de impacto HEX ¼" (6.4mm)

| ESPECIFICACIONES | DCF815S2 |
|---|---|
| Voltaje | 12v |
| Batería | ION-LI 1.5 Ah |
| Velocidad sin carga | 0-2450 rpm |
| Impactos por minuto | 0-3400 ipm |
| Torque máximo | 107NM |
| Encastre | HEX ¼" |
| Luz de LED | 3 |

12V MAX* IÓN DE LITIO

· Incluye: 2 baterías y cargador.
Clip de Sujeción para cinturón

CON MALETA DE REGALO

NOM-ANCE

### DCF813S2 Llave de impacto 3/8" (10mm)

| ESPECIFICACIONES | DCF813S2 |
|---|---|
| Voltaje | 12v |
| Batería | ION-LI 1.5 Ah |
| Velocidad sin carga | 0-2450 rpm |
| Impactos por minuto | 0-3400 ipm |
| Torque máximo | 107NM |
| Encastre | 3/8" |
| Luz de LED | 3 |

12V MAX* IÓN DE LITIO

· Incluye: 2 baterías y cargador.
Clip de Sujeción para cinturón

CON MALETA DE REGALO

NOM-ANCE

## DCT410S1 Cámara inspección 12v Max

| ESPECIFICACIONES | DCT410S1 |
|---|---|
| Resolución | 320 x 480 dpi |
| Tamaño de la pantalla | 3.5” |
| Pantalla inalámbrica | Si |
| Cable impermeable | Si |
| Captura de Foto | SI |
| Zoom | 3x |
| Peso | 1 kg |

12V MAX* IÓN DE LITIO

- Incluye: Gancho
  Imán
  Cargador
  Maletín
  Bateria

NOM-ANCE

## DCT414S1 Termómetro Infrarrojo

| ESPECIFICACIONES | DCT414S1 |
|---|---|
| Gama de temperaturas | -29 a 500°C |
| Batería | ION-LI 1.5 Ah |
| Campo de visión (Distancia: zona) | 12:1 |
| Precisión | +/- 1.5°C |

12V MAX* IÓN DE LITIO

· Incluye: 1 batería, cargador y maletín.

TABLA DE EMISIVIDAD DCT414S1

| MATERIAL | VALOR | MATERIAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| Predeterminado**** | 0,95 | Cerámica | 0,95 |
| Plomo* | 0,50 | Arena | 0,90 |
| Aluminio* | 0,30 | Hormigón | 0,95 |
| Aceite | 0,94 | Acero* | 0,80 |
| Asbesto | 0,95 | Cobre* | 0,60 |
| Pintura | 0,93 | Agua | 0,93 |
| Asfalto | 0,95 | Vidrio (placa) | 0,85 |
| Plástico** | 0,95 | Madera*** | 0,94 |
| Latón* | 0,50 | Hierro* | 0,70 |
| Goma | 0,95 | | |

*Oxidado **Opaco, más de 20 milésimas de pulgada ***Natural ****Configuración de fábrica

NOM-ANCE

## DCL510 Linterna de LED

| ESPECIFICACIONES | DCL510 |
|---|---|
| Luz de LED | 130 lúmenes |
| Batería | ION-LI 1.5 Ah |
| Posición de cabezal | 360° |
| Sujetador magnético | SI |
| Clip de sujeción | SI |

12V MAX* IÓN DE LITIO

· NO incluye cargador ni batería.

NOM-ANCE

## ACCESORIOS PARA INALÁMBRICOS

ACCESORIOS PARA INALÁMBRICOS ION-LI 12v

### Baterías y Cargadores

| CATALOGO | | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| DCB120 | Batería | Tiempo de carga: 30 min Batería de ION-LI 12V 1.5 Ah |
| DCB101 | Cargador | Tiempo de carga: ION-LI 12V 1.5 Ah 30 min |

DCB101

DCB120

NOM-ANCE

# 12v MAX*

## LA LINEA DE 12V MAX ES LIVIANA, POTENTE Y COMPLEMENTA EL SÍSTEMA DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS DEWALT DE 20V MAX

Taladro / Atornillador de 10mm (3/8")

**DCD710S2**

Atornillador de impacto de 1/4"

**DCF815S2**

Llave de impacto de 10mm (3/8")

**DCF813S2**

Luz de trabajo LED

**DCL510**

Termómetro infrarojo

**DCT414S1**

Cámara inspección 12v Max

**DCT410S1**

## 20V ION-LITIO

### DCD780C2 Taladro Atornillador Compacto

| ESPECIFICACIONES | DCD780C2 |
|---|---|
| Voltaje | 20v |
| Batería | ION-LI 1.5 Ah |
| Velocidad sin carga | 0-600/2000 rpm |
| Torque máximo | 35 NM |
| Capacidad de mandril | 1/2" |
| Capacidad Máxima en Madera | 1 1/2" (38mm) |
| Capacidad Máxima en Metal | 1/2" (13mm) |
| Luz de LED | 1 |

20V MAX ION DE LITIO

· Incluye: 2 baterías, cargador y maletín.
Clip de Sujeción para cinturón

NOM-ANCE

### DCD785C2 Taladro Percutor Atornillador Compacto

| ESPECIFICACIONES | DCD785C2 |
|---|---|
| Voltaje | 20v |
| Batería | ION-LI 1.5 Ah |
| Velocidad sin carga | 0-600/2000 rpm |
| Golpes por minuto | 0-10200/34000 gpm |
| Torque máximo | 35 NM |
| Capacidad de mandril | 1/2"(13mm) |
| Capacidad Máxima en Madera | 11/2" (38mm) |
| Capacidad Máxima en Metal | 1/2" (13mm) |
| Capacidad Máxima en Mampostería | 1/2" (13mm) |
| Luz de LED | 1 |

20V MAX ION DE LITIO

· Incluye: 2 baterías y cargador.
Clip de Sujeción para cinturón

NOM-ANCE

## 20V ION-LITIO

### DCD985M2 Taladro Percutor Atornillador PREMIUM

| ESPECIFICACIONES | DCD985M2 |
|---|---|
| Voltaje | 20v |
| Batería | ION-LI 4.0 Ah |
| Velocidad sin carga | 0-600/0-1250/0-2000 rpm |
| Golpes por minuto | 0-9775/0-22950/0-34000 gpm |
| Torque máximo | 55 NM |
| Capacidad de mandril | 1/2" - (13 mm) |
| Capacidad Máxima en Madera | 2" (50 mm) |
| Capacidad Máxima en Metal | 1/2" (13 mm) |
| Luz de LED | 1 |

20V MAX ION DE LITIO

NUEVO

· Incluye: 2 baterías y cargador.
Mango lateral de 360º

NOM ANCE

### DCF889M2-B3 Llave de Impacto 20V

| ESPECIFICACIONES | DCF889M2-B3 |
|---|---|
| Voltaje | 20V |
| Velocidad sin carga | 0-1500 rpm |
| Impacto por Minuto | 0-230 imp |
| Encastre | 1/2" |
| Torque Máximo | 418 Nm |
| Peso | 3.07 Kg |
| Indicador Nivel Carga de Batería | Sí |
| Luz de LED | Sí |

20V MAX ION DE LITIO

NUEVO

· Incluye: 2 Baterías y cargador.

FUEL GAUGE
Indicador de carga de batería

NOM ANCE

### DCD740B-B3 Taladro Angular Inalámbrico

| ESPECIFICACIONES | DCD740B-B3 |
|---|---|
| Voltaje | 20v |
| Velocidad sin carga | 0-650/ 0-2000 rpm |
| Capacidad de mandril | 1 - 10 mm |
| Capacidad Máxima en Madera | 2" (50 mm) |
| Capacidad Máxima en Metal | 1/2" (13 mm) |
| Luz de LED | 1 |
| Acepta Baterías | ION-LI 1,5 / 3,0 Ah |

20V MAX ION DE LITIO

· No Incluye: Batería ni cargador.
· Incluye: Clip de Sujeción para cinturón

NOM ANCE

## INALÁMBRICOS

### DCF885B-B3 Atornillador de Impacto Hex 1/4”

| ESPECIFICACIONES | DCF885B-B3 |
|---|---|
| Voltaje | 20v |
| Velocidad sin carga | 0-2800 rpm |
| Impactos por minuto | 3200 ipm |
| Encastre Hexagonal | 1/4” |
| Torque máximo | 158 NM |
| Luz de LED | 3 |
| Acepta Baterías | ION-LI 1,5 / 3,0 Ah |

20V MAX ION DE LITIO

· No Incluye: Batería ni cargador.
· Incluye: Clip de Sujeción para cinturón

NOM-ANCE

### DCS380B-B3 Sierra Sable Inalámbrica

| ESPECIFICACIONES | DCS380B-B3 |
|---|---|
| Voltaje | 20v |
| Velocidad sin carga | 0-3000 cpm |
| Longitud de Carrera | 1 1/8” (28mm) |
| Acepta Baterías | ION-LI 3.0 Ah |

20V MAX ION DE LITIO

· No Incluye: Batería ni cargador.

4 posiciones de hoja para mayor versatilidad y durabilidad de las cuchillas

NOM-ANCE

### DCH213B-B3 Martillo Electroneumático SDS PLUS

| ESPECIFICACIONES | DCH213B-B3 |
|---|---|
| Voltaje | 20v |
| Velocidad sin carga | 0-1100 rpm |
| Energía de impacto | 2.3 J |
| Golpes por minuto | 0-4200 gpm |
| Capacidad Máx en concreto | 25/32” (20mm) |
| Capacidad Máx en madera | 1” (26mm) |
| Capacidad Máx en metal | 1/2” (13mm) |
| Peso | 2.9 Kg |
| Acepta Baterías | ION-LI 3,0 Ah |

20V MAX ION DE LITIO

· No Incluye: Batería ni cargador.

NOM-ANCE

## 20V ION-LITIO

### DCS391B-B3 Sierra Circular Inalámbrica

| ESPECIFICACIONES | DCS391B-B3 |
|---|---|
| Voltaje | 20v |
| Velocidad sin carga | 3700 rpm |
| Diámetro de la hoja | 6 1/2" |
| Capacidad de biselado | 50º |
| Profundidad máx de corte a 90º | 2" 5/32" (55mm) |
| Profundidad máx de corte a 45º | 1" 21/32" (42.1mm) |
| Peso | 3.6 Kg |
| Acepta Baterías | ION-LI 3.0 Ah |

20V MAX ION DE LITIO

· No Incluye: Batería ni cargador.
· Incluye: Hoja de corte de 6 1/2":
DW9154 24 dientes
DW9155 18 dientes

NOM ANCE

## ACCESORIOS PARA SIERRA

| Catálogo | Dientes | Diámetro | Uso |
|---|---|---|---|
| DW9052 | 30 | 5 3/8 | Corte Fino Madera |
| DW9054 | 24 | 5 3/8 | Corte Regular Madera |
| DW9152 | 36 | 6 1/2" (145mm) | Corte Fino Madera y Metales no Ferrosos |
| DW9154 | 24 | 6 1/2" (145mm) | Corte Regular Madera |

## ACCESORIOS PARA INALÁMBRICOS

20V MAX IÓN DE LITIO

ACCESORIOS PARA INALÁMBRICOS ION-LI 20v

### Baterías y Cargadores

| CATALOGO | | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| DCB201 | Batería 1.5 Ah | Tiempo de carga: 30 min. Peso 0.5 kg |
| DCB200 | Batería 3.0 Ah | Tiempo de carga: 60 min |
| DCB101 | Cargador | Tiempo de carga: 1.5 Ah 30 min / 3.0 Ah 60 min |

DCB101

DCB201

DCB200

NOM-ANCE

# 20V MAX* IÓN DE LITIO

## HERRAMIENTAS INTEGRALES

La base de tu sistema 20V MAX incluye 2 baterías, cargador y estuche.

DCD985M2

DCD785C2

DCD780C2

DCF889M2-B3

## HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS

Usa las baterías y cargador 20V MAX que ya tienes o compra solo las que necesites. No Incluyen baterías o cargador.

DCD740B

DCF885B

DCH213B

DCS380B

DCS391B

## 20 V Ion Medio Litio (sin carbones)

### DCD790D2-B3 Taladro Atornillador ½" Brushless 20V Max Ion Litio

| ESPECIFICACIONES | DCD790D2-B3 |
|---|---|
| Motor DEWALT | Sin Carbones |
| Batería | XR |
| Tamaño del Mandril | 1/2" (13mm) |
| Velocidad | 2 velocidades mecanicas |
| Luz Auxiliar Led | Si |
| Longitud | 183 mm |
| Peso | 1.6 Kg |

BL MOTOR BRUSHLESS MAXIMUM RUNTIME

NOM - ANCE

### DCD795D2-B3 Rotomartillo compacto ½" Brushless 20V Max Ion Litio

| ESPECIFICACIONES | DCD795D2-B3 |
|---|---|
| Motor DEWALT | Sin Carbones |
| Batería | XR |
| Tamaño del Mandril | 1/2" (13mm) |
| Velocidad | 2 velocidades mecanicas |
| Luz Auxiliar Led | Si |
| Longitud | 183 mm |
| Peso | 1 Kg |

BL MOTOR BRUSHLESS MAXIMUM RUNTIME

NOM - ANCE

### DCF886D2-B3 Llave de impacto 1/4" Hex Brushless 20V Max Ion Litio

| ESPECIFICACIONES | DCF886D2-B3 |
|---|---|
| Motor DEWALT | Sin Carbones |
| Batería | lón de litio 20V MAX |
| Mango ergonómico | Si |
| Velocidad | 2 velocidades mecanicas |
| Luz Auxiliar Led | Si (3 luces) |
| Longitud | 140 mm |
| Peso | 1.3 Kg |

BL MOTOR BRUSHLESS MAXIMUM RUNTIME

NOM - ANCE

## INALÁMBRICOS NI-CAD

### DW920K-2 Atornillador de 7.2 v

| ESPECIFICACIONES | DWK920K-2 |
|---|---|
| Velocidad sin carga | 0-500 rpm |
| Torque máximo | 80 pulg/lbs |
| Portapuntas | 6.35 mm Hex. |
| Peso | 1.6 kg |

· Incluye:
Cargador de 1hr
2 Baterías compactas de 7.2 v.
2 Puntas para atornillar
Caja plástica

NOM-ANCE

### DWC709K2-B3 Taladro / Atornillador 9.6v

| ESPECIFICACIONES | DWC709K2-B3 |
|---|---|
| Voltaje | 9.6V |
| Capacidad de Batería | 1.5Ah - NiCad |
| Tamaño del Mandril | 3/8" (10mm) |
| Velocidad sin Carga #1 | 0 - 350 rpm |
| Velocidad sin Carga #2 | 0 - 1200 rpm |
| Traba de Eje Automática | Si |
| Peso | 1.5 Kg |

Incluye: (2) Baterías, cargador y estuche plástico

NOM-ANCE

### DWC712K2-B3 Taladro / Atornillador 12v

| ESPECIFICACIONES | DWC712K2-B3 |
|---|---|
| Voltaje | 12V |
| Capacidad de Batería | 1.5Ah - NiCad |
| Tamaño del Mandril | 3/8" (10mm) |
| Velocidad sin Carga #1 | 0 - 350 rpm |
| Velocidad sin Carga #2 | 0 - 1250 rpm |
| Traba de Eje Automática | Si |
| Peso | 1.5 Kg |

Incluye: (2) Baterías, cargador y estuche plástico

NOM-ANCE

### DWC714K2-B3 Taladro / Atornillador 14v

| ESPECIFICACIONES | DWC714K2-B3 |
|---|---|
| Voltaje | 14.4V |
| Capacidad de Batería | 1.5Ah - NiCad |
| Tamaño del Mandril | 3/8" (10mm) |
| Velocidad sin Carga #1 | 0 - 400 rpm |
| Velocidad sin Carga #2 | 0 - 1300 rpm |
| Traba de Eje Automática | Si |
| Peso | 1.5 Kg |

Incluye: (2) Baterías, cargador y estuche plástico

NOM-ANCE

## DC745KA-B3 Rotomartillo de 12 v

| ESPECIFICACIONES | DC745KA-B3 |
|---|---|
| Capacidad de portabrocas | 1.5 -13 mm |
| Velocidad sin carga | 0-4,000 / 0-1,450 rpm |
| Impactos por minuto | 0-6,800 / 0-25,000 ipm |
| Capacidad en madera | 28 mm |
| Capacidad en metal | 13 mm |
| Capacidad en concreto | 13 mm |

· Incluye:
1 Bateria
Cargador

NOM - ANCE

## DCD950KX Rotomartillo de 18 v XRP™

| ESPECIFICACIONES | DCD950KX |
|---|---|
| Velocidad sin carga | 0-500 / 0-1,250 / 0-2000 rpm |
| Golpes por minuto | 0-8,500 / 0-21,250 / 0-34,000 gpm |
| Posiciones de torque | 22 |
| Tamaño del broquero | 1/2" |
| No. de ajuste de velocidad | 3 |
| Peso | 2.8 kg |

· Incluye:
Cargador de 1hr
2 Baterías XRP™
Mango lateral de 360º
Caja plástica

NOM - ANCE

## DC520KA Desatornillador Inalámbrico para panel de yeso de 18v

| ESPECIFICACIONES | DC520KA |
|---|---|
| Velocidad sin carga | 0-900/0-2,900 rpm |
| Máxima Torsión | 180 in- lbs |
| Capacidad (CRS) | 12g |
| Accionamiento | 1/4 Hex |
| Cargador / baterías | 1 hora / (2) XRP™ de 18V |
| Peso | 2.31 kg |

NOM - ANCE

## DC720KA Taladro Compacto de 18v 1/2"

| ESPECIFICACIONES | DC720KA |
|---|---|
| Velocidad sin carga | 0-5000 / 0-1,700 rpm |
| Posiciones de torque | 17 |
| Tamaño del broquero | 1/2" |
| No. de ajuste de velocidad | 2 |
| Peso | 2.1 kg |

· Incluye:
Cargador de 1hr
2 Baterías
Mango lateral de 360
Caja plástica

NOM - ANCE

## DC830KA — Llave de impacto XRP™ de 14.4v 1/2" (13mm)

| ESPECIFICACIONES | DC830KA |
|---|---|
| Cuadrante | 1/2" (13mm) con pin de retención |
| Velocidad sin carga | 0-2,400 rpm |
| Impacto por minuto | 0-2,700 ipm |
| Máxima torsión | 1,620 in-lbs |
| Cargador / Baterias | 1 hr / (2) XRPTM de 14.4 v |
| Peso | 1.77 kg |

· Incluye:
Cargador de 1hr
2 Baterías XRP™
Mango lateral de 360°
Caja plástica

NOM - ANCE

## INALÁMBRICOS NI-CAD

## DCF060-B3 — Destornillador 6v Giratorio

| ESPECIFICACIONES | DCF060-B3 |
|---|---|
| Voltaje | 6v |
| Cabeza Multiposiciones | 3 |
| Funciones | Taladro y Atornillador |
| Posiciones de torque | 21 |
| Luz de LED | Si |
| Peso | 2.3kg |

Incluye:
· Caja Plástica
· 45 accesorios
· Cargador

*Equipo con garantía de 1año

NOM - ANCE

## Cargadores y Baterías

| CATALOGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| **DC9310** | Cargador de 7.2 a 18 V |
| **DW9057** | Batería de 7.2 |
| **DW9061** | Batería de 9.6 V |
| **DC9071** | Batería de 12 V |
| **DC9091** | Batería de 14.4 V |
| **DC9096** | Batería de 18 V |

**DC9310**

**DW9057**

**DW9061**

**DC9071**

**DC9091**

**DC9096**

## DW074KD Láser Rotativo de Autonivelización Horizontal

| ESPECIFICACIONES | DW074KD |
|---|---|
| Fuente de poder | 2 baterias alcalinas "D" |
| Precisión de Nivel | +/- 6.35mm / 30.5 m |
| Nivelación Horizontal | Autonivelado +/- 5° |
| Nivelación Vertical | Manual |
| Velocidad de Rotación | 0, 60, 600 rpm |
| Visibilidad en Interiores | 30 metros |
| Visibilidad con detector | 305 metros de diámetro |
| Clase de Láser | IIIa (<5m W) @ 635 nm |
| Cabezal Protegido | Si |
| Sensor de Movimiento | Si |

· Incluye:
Tarjeta láser
Detector
2 Baterias alcalinas "D"
1 Bateria de 9v
Montaje de pared y maleta

## DW083K Láser Auto-nivelante De 3 Líneas

| ESPECIFICACIONES | DW083K |
|---|---|
| XDW083K Laser autonivelante de 3 puntos | |
| Exactitud por 33 m 1/4" (6.35mm) | |
| Baterías 4 AA | |
| Rango de visibilidad interior 33m | |
| Clase de Laser 2 (<1.5mW) at 635nm | |

Incluye:
- Caja plástica
- 4 baterías AA

## DW087K Láser autonivelante

| ESPECIFICACIONES | DW087KD |
|---|---|
| Clase de láser | 2<1mw |
| Nivel de exactitud | ± 0,3 mm/m |
| Dirección de los haces | vertical / horizontal |
| Alcance | 30 m |
| Rango de nivelación | 4º |
| Potencia | 3"AA"baterías |
| Conexión al tripode | 1/4" |
| Peso (sin batería) | 0.46 kg |
| Ancho | 61 mm |
| Longitud | 112 mm |
| Ancho | 113 mm |

No incluye pilas

## DW079K Nivel Láser autonivelante 18v

| ESPECIFICACIONES | DW079K |
|---|---|
| Fuente de energia | Baterías DEWALT 9.6 V a 18 V |
| Precisión por 35 mts | ± 3.2 mm/m |
| Velocidad de giro | 0, 60, 250. 600 rpm |
| Escala de autonivelación | ± 5 |
| Rango de visibilidad en el int. | 60 mts |
| Alcance con detector | 650 mts (diámetro) |
| Clase de láser | IIIa (<5mW) a 635 nm |
| Peso | 2.9 kg |

## DW096PK Nivel optico de 26x

| ESPECIFICACIONES | DW096PK |
|---|---|
| Tipo de nivelación | Automática |
| Precisión por 100 pies | 1/32" |
| Magnificación | 26x |
| Rango | 300 pies |
| Constante estadimétrica | 1:100 |
| Tipo de círculo | Horizontal Accionamiento Continuo |

· Incluye:
Tríptico de aluminio resistente con patas de ajuste rápido
Barra niveladora de aluminio resistente de 8 ( octavos de pulg/pies )

## DE0736 Trípode para Láser DW079KD

Roscas de montura de 5/8"x11.
Patas de liberación rápida para configuración rápida y fácil.
Altura abierta 174 cm, cerrada 107 cm.
La construcción de aluminio es liviana y durable.
Zapatas de acero, son estables en cualquier terreno.
Correa de hombro para trasporte fácil.

## TALADRO DE BASE MAGNÉTICA

**DWE1622K-B3** Taladro de base magnética

| ESPECIFICACIONES | DWE1622K-B3 |
|---|---|
| Potencia | 1200W |
| Vel sin carga | 300/450 rpm |
| Encastre | Weldom 19mm |
| Capacidad - Diámetro Max | 2" (50mm) |
| Capacidad Max perforación | 2" (50mm) |
| Fuerza del Magneto | 19000 Nm |
| Doble posición mango | Si |
| Int con bloqueo de voltaje | Si |
| Protección contra sobrecargas | Si |
| Indicador LED | Si |
| Longitud | 280mm |
| Ancho | 120mm |
| Alto | 350mm |
| Peso | 14.55 kg |

Incluye: Adaptador para mandril
Recipiente magnético para lubricante.




**Panel de Control Intuitivo**
Encendido / Apagado del magneto y controles del taladro de encendido y apagado con indicador LED

**Manillar de Liberación rápida**
Doble posición de los mangos , sin herramientas, para mayor flexibilidad en el uso

**Encastre de liberación rápida**
Para un cambio fácil de las brocas anulares y sin herramientas

**Mandril de 16mm y adaptador**
Incluídos para permitir la perforación con brocas convencionales

## TALADROS DE ROTACIÓN

### DWD010-B3 Taladro de 1/4"(6.5mm)

| ESPECIFICACIONES | DWD010-B3 |
|---|---|
| Potencia | 380 w |
| Velocidad | 0-3600 rpm |
| Velocidad variable | Si |
| Tamaño de mandril | 1/4" (6.5mm) |
| Capacidad máxima de perforación en acero | 1/4" (6.5mm) |
| Capacidad máxima de perforación en madera | 1/2" (15mm) |
| Cable | 3 mts |
| Peso | 1.25 kg |

NOM-ANCE

### DWD014-B3 Taladro velocidad variable de 3/8"(10mm)

| ESPECIFICACIONES | DWD014-B3 |
|---|---|
| Capacidad de Mandril | 3/8"(10mm) |
| Potencia absorbida | 600W |
| Reducción | simple |
| Velocidad sin carga | 0-2800 rpm |
| Máx. Cap.de taladrado (madera) | 1" 25 mm |
| Máx. Cap. de taladrado (acero) | 3/8" 10 mm |

NOM-ANCE

### DWD210G Taladro velocidad variable de 1/2"(13 mm)

| ESPECIFICACIONES | DWD210G |
|---|---|
| Capacidad de mandril | 1/2"(13 mm) |
| Potencia absorbida | 1000 W |
| Reducción | doble |
| Velocidad sin carga | 0-1200 rpm |
| Cap.en madera (Broca espada) | 1 1/2" |
| Cap. madera (Broca piloto) | 2 9/16" (65 mm) |
| Cap. madera (Broca gusano) | 1 1/2" (38 mm) |
| Cap. acero (Broca helicoidal) | 1/2" (13 mm) |
| Peso | 2 kg |

NOM-ANCE

### DW130V-B3 Taladro velocidad variable de 1/2"(13mm) mango tipo espada

| ESPECIFICACIONES | DW130V - B3 |
|---|---|
| Capacidad de mandril | 1/2"(13 mm) |
| Potencia absorbida | 600W |
| Reducción | triple |
| Velocidad sin carga | 0-550 rpm |
| Cap. en madera (Broca espada) | 1 1/2" (38mm) |
| Cap. madera (Broca piloto) | 2 9/16" (65 mm) |
| Cap. madera (Broca gusano) | 1 1/2" (38mm) |
| Cap. acero (Broca helicoidal) | 1/2" (13mm) |
| Peso | 3.4 kg |

NOM-ANCE

## DW152-B3 Taladro Cono Morse No2 / Mezclador

| ESPECIFICACIONES | DW152-B3 |
|---|---|
| Potencia | 1,050 W |
| Tamaño del Mandril | 7/8 (23mm) |
| Velocidad sin Carga | 400 / 800 rpm |
| Capacidad en Acero | 3/4" |
| Peso | 7.5 kg |

## DW222 Taladro de 3/8"(13 mm) de VVR (10mm)

| ESPECIFICACIONES | DWD210G |
|---|---|
| Potencia | 520 W |
| Velocidad sin carga | 0 - 1200 rpm |
| Portabrocas sin llave | Si |
| Tamaño del mandril | 3/8" (13mm) |
| Peso | 1.5 kg |

## DW235G Taladro de 1/2" (13mm)

| ESPECIFICACIONES | DW235G |
|---|---|
| Potencia | 600W |
| Velocidad sin carga | 0-850 rpm |
| Diámetro del mandril | 1/2 (13 mm) |
| Peso | 1.9 kg |

Incluye: Mango Lateral de 360°
Llave de portabrocas con sujetador

## TALADROS DE PERCUSIÓN

## DWD024-B3 Taladro de precisión 1/2" (13mm) VVR

| ESPECIFICACIONES | DWD024-B3 |
|---|---|
| Potencia | 650W |
| Velocidad | 0-2800 rpm |
| Golpes por minuto | 0-47600 gpm |
| Capacidad acero | 3/8" (10 mm) |
| Capacidad madera | 1" (25 mm) |
| Capacidad Mampostería | 5/8" (16 mm) |
| Diámetro del mandril | 1/2 (13 mm) |
| Peso | 1.8 kg |

## DW508S-B3 Taladro de precisión 1/2" (13mm) VVR

| ESPECIFICACIONES | DW508S-B3 |
|---|---|
| Potencia | 650W |
| Velocidad | 0-2600 rpm |
| Golpes por minuto | 0-44200 gpm |
| Reducción | simple |
| Capacidad acero | 1/2" (13 mm) |
| Capacidad madera | 32 mm |
| Cap. máxima concreto | 13 mm |
| Peso | 1.9 kg |

## DW505 Taladro de precisión 1/2" (13mm) VVR

| ESPECIFICACIONES | DW505 |
|---|---|
| Potencia | 700W |
| Velocidad | 0-1100 / 0-2700 rpm |
| Golpes por minuto | 0-19000 / 0-46000 gpm |
| Reducción | doble |
| Capacidad acero | 1/2" (13 mm) |
| Capacidad madera | 1 15/32" (37 mm) |
| Cap. máx. concreto | 5/8" (16 mm) |
| Peso | 2.2 kg |

## DWD520K Rotomartillo de ½" (13mm)

| ESPECIFICACIONES | DWD520K |
|---|---|
| Potencia | 1000 w |
| Velocidad sin carga | 0-1,200 / 0-3,500 rpm |
| Golpes por minuto | 0-56,000 gpm |
| Capacidad en acero | 1/2" (13mm) |
| Capacidad en madera | 1-1/2" (38mm) |
| Capacidad en concreto | 1/2" (13mm) |
| Peso | 2.7 kg |

· Incluye:
Mango lateral de 360
Varilla de profundidad
Llave de portabrocas con sujetador

## ACCESORIOS PARA TALADROS

### Mandriles

| Catálogo | Descripción |
|---|---|
| DW21E | Mandril 13 mm (rosca 1/2" x 20) c/ llave |
| DW22E | Mandril 10 mm (rosca 3/8" x 24) c/ llave |

### Brocas Acero Alta Velocidad HSS Maquinadas 118

| Catálogo | Medida | Uso |
|---|---|---|
| DW150116B | 1/16" | Metal |
| DW150564B | 5/64" | Metal |
| DW150332B | 3/32" | Metal |
| DW150018B | 1/8" | Metal |
| DW150964B | 9/64" | Metal |
| DW150532B | 5/32" | Metal |
| DW151164B | 11/64" | Metal |
| DW150316B | 3/16" | Metal |
| DW150732B | 7/32" | Metal |
| DW150516B | 5/16" | Metal |
| DW152164B | 21/64" | Metal |
| DW151132B | 11/32" | Metal |
| DW152364B | 23/64" | Metal |
| DW152564B | 25/64" | Metal |
| DW151332B | 13/32" | Metal |
| DW152764B | 27/64" | Metal |
| DW150716B | 7/16" | Metal |
| DW152964B | 29/64" | Metal |
| DW153164B | 31/64" | Metal |

## Brocas Gold Ferrous - Evita Sobrecalentamiento

| Catálogo | Medida | Uso |
|---|---|---|
| DW1904 | 1/16" SPLIT POINT (2 PK ) | Madera & Metales |
| DW1904B | 1/16" SPLIT POINT (BULK 12) | Madera & Metales |
| DW1905 | 5/64" SPLIT POINT (2 PK) | Madera & Metales |
| DW1905B | 5/64" SPLIT POINT (BULK 12) | Madera & Metales |
| DW1906 | 3/32" SPLIT POINT (2 PK) | Madera & Metales |
| DW1906B | 3/32" SPLIT POINT (BULK 12) | Madera & Metales |
| DW1907 | 7/64" SPLIT POINT (2 PK) | Madera & Metales |
| DW1907B | 7/64" SPLIT POINT (BULK 12) | Madera & Metales |
| DW1908 | 1/8" SPLIT POINT (2 PK) | Madera & Metales |
| DW1908B | 1/8" SPLIT POINT (BULK 12) | Madera & Metales |
| DW1909 | 9/64" SPLIT POINT | Madera & Metales |
| DW1909B | 9/64' SPLIT POINT (BULK 12) | Madera & Metales |
| DW1910 | 5/32" SPLIT POINT | Madera & Metales |
| DW1910B | 5/32" SPLIT POINT (BULK 12) | Madera & Metales |
| DW1911 | 11/64" SPLIT POINT | Madera & Metales |
| DW1911B | 11/64" SPLIT POINT (BULK 12) | Madera & Metales |
| DW1912 | 3/16" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1912B | 3/16" PILOT POINT (BULK 12) | Madera & Metales |
| DW1913 | 13/64" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1913B | 13/64" PILOT POINT (BULK 12) | Madera & Metales |
| DW1914 | 7/32" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1914B | 7/32" PILOT POINT (BULK 12) | Madera & Metales |
| DW1915 | 15/64" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1915B | 15/64" PILOT POINT (BULK 12) | Madera & Metales |
| DW1916 | 1/4" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1916B | 1/4" PILOT POINT (BULK 12) | Madera & Metales |
| DW1917 | 17/64" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1917B | 17/64" PILOT POINT (BULK 12) | Madera & Metales |
| DW1918 | 9/32" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1918B | 9/32" PILOT POINT (BULK 12) | Madera & Metales |
| DW1919 | 19/64" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1919B | 19/64" PILOT POINT (BULK 12) | Madera & Metales |
| DW1920 | 5/16" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1920B | 5/16" PILOT POINT (BULK 6) | Madera & Metales |
| DW1921 | 21/64" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1921B | 21/64" PILOT POINT (BULK 6) | Madera & Metales |
| DW1922 | 11/32" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1922B | 11/32" PILOT POINT (BULK 6) | Madera & Metales |
| DW1923 | 23/64" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1923B | 23/64" PILOT POINT (BULK 6) | Madera & Metales |
| DW1924 | 3/8" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1924B | 3/8" PILOT POINT (BULK 6) | Madera & Metales |
| DW1925 | 25/64" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1925B | 25/64" PILOT POINT (BULK 6) | Madera & Metales |
| DW1926 | 13/32" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1926B | 13/32" PILOT POINT (BULK 6) | Madera & Metales |
| DW1927 | 27/64" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1927B | 27/64" PILOT POINT (BULK 6) | Madera & Metales |
| DW1928 | 7/16" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1928B | 7/16" PILOT POINT (BULK 6) | Madera & Metales |
| DW1929 | 29/64" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1929B | 29/64" PILOT POINT (BULK 6) | Madera & Metales |
| DW1930 | 15/32" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1930B | 15/32" PILOT POINT (BULK 6) | Madera & Metales |
| DW1931 | 31/64" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1931B | 31/64" PILOT POINT (BULK 6) | Madera & Metales |
| DW1932 | 1/2" PILOT POINT | Madera & Metales |
| DW1932B | 1/2" PILOT POINT (BULK 6) | Madera & Metales |

## Brocas con Titanio Punta Rápida - Reduce Barrido

| Catálogo | Medida | Uso |
|---|---|---|
| DW1304 G | 1/16" -2 PZAS | Metal - Duración y exactitud |
| DW1305 G | 5/64" -2 PZAS | Metal - Duración y exactitud |
| DW1306 G | 3/32" -2 PZAS | Metal - Duración y exactitud |
| DW1307 G | 7/64" -2 PZAS | Metal - Duración y exactitud |
| DW1308 G | 1/8" -2 PZAS | Metal - Duración y exactitud |
| DW1309 G | 9/64" - 1 PZA | Metal - Duración y exactitud |
| DW1310 G | 5/32" - 1 PZA | Metal - Duración y exactitud |
| DW1311 G | 11/64" - 1 PZA | Metal - Duración y exactitud |
| DW1312 G | 3/16" - 1 PZA | Metal - Duración y exactitud |
| DW1313 G | 13/64" - 1 PZA | Metal - Duración y exactitud |
| DW1314 G | 7/32" - 1 PZA | Metal - Duración y exactitud |
| DW1316 G | 1/4" - 1 PZA | Metal - Duración y exactitud |
| DW1320 G | 5/16" - 1 PZA | Metal - Duración y exactitud |
| DW1324 G | 3/8" - 1 PZA | Metal - Duración y exactitud |
| DW1328 G | 7/16" - 1 PZA | Metal - Duración y exactitud |
| DW1332 G | 1/2" - 1 PZA | Metal - Duración y exactitud |

## Brocas de Percusión ROCK CARBIDE (Zanco Recto)

| Catálogo | Diámetro | Largo | Uso |
|---|---|---|---|
| DW530300C | 1/8" | 3" | Concreto, Mampostería, Ladrillo |
| DW530400B | 5/32" | 3" | Concreto, Mampostería, Ladrillo |
| DW530500B | 3/16" | 3-1/2" | Concreto, Mampostería, Ladrillo |
| DW530650B | 1/4" | 4" | Concreto, Mampostería, Ladrillo |
| DW530800B | 5/16" | 5" | Concreto, Mampostería, Ladrillo |
| DW530950B | 3/8" | 5" | Concreto, Mampostería, Ladrillo |
| DW531250B | 1/2" | 6" | Concreto, Mampostería, Ladrillo |
| DW531600C | 5/8" | 6" | Concreto, Mampostería, Ladrillo |
| DW531900B | 3/4" | 6" | Concreto, Mampostería, Ladrillo |
| DW540650B | 1/4" | 6" | Concreto, Mampostería, Ladrillo |
| DW540800B | 5/16" | 8" | Concreto, Mampostería, Ladrillo |
| DW560650B | 1/4" | 8" | Concreto, Mampostería, Ladrillo |
| DW560950B | 3/8" | 12" | Concreto, Mampostería, Ladrillo |
| DW561250B | 1/2" | 12" | Concreto, Mampostería, Ladrillo |
| DW561900B | 3/4" | 12" | Concreto, Mampostería, Ladrillo |

## Juego Brocas Escalonadas Titanio

| Catálogo | Perforaciones | De | Hasta |
|---|---|---|---|
| | 13 | 1/8" | 1/2" |
| DWA1790IR | 6 | 3/16" | 1/2" |
| | 12 | 3/16" | 7/8" |

| Catálogo | Medida | Vastago |
|---|---|---|
| DWA1783IR | 1/8 a 1/2 | 1/4 |
| DWA1784IR | 3/16 a 1/2 | 1/4 |
| DWA1786IR | 3/16 a 7/8 | 1/4 |
| DWA1789IR | 7/8 a 1 1/8 | 1/4 |

Para perforar Acero inoxidable, Vigas y Placas Metálicas (hasta 1/8), además de PVC

## Brocas diamantadas para cerámicas

| Catálogo | Medida | Uso |
|---|---|---|
| DW5570 | 3/16 | Porcelana, Azulejo, Baldosa, Mármol, Granito, Pizarra, Vidrio |
| DW5572 | 1/4 | Porcelana, Azulejo, Baldosa, Mármol, Granito, Pizarra, Vidrio |
| DW5574 | 5/16 | Porcelana, Azulejo, Baldosa, Mármol, Granito, Pizarra, Vidrio |
| DW5576 | 3/8 | Porcelana, Azulejo, Baldosa, Mármol, Granito, Pizarra, Vidrio |
| DW5578 | 1/2 | Porcelana, Azulejo, Baldosa, Mármol, Granito, Pizarra, Vidrio |
| DW5580 | 5/8 | Porcelana, Azulejo, Baldosa, Mármol, Granito, Pizarra, Vidrio |
| DW5582 | 3/4 | Porcelana, Azulejo, Baldosa, Mármol, Granito, Pizarra, Vidrio |
| DW5584 | 1 | Porcelana, Azulejo, Baldosa, Mármol, Granito, Pizarra, Vidrio |
| DW5586 | 1-3/8 | Porcelana, Azulejo, Baldosa, Mármol, Granito, Pizarra, Vidrio |

tres veces **3X** MAS RAPIDO

rinde **15X** quince veces MAS

que las brocas standard para cerámica

APLICACIONES PRINCIPALES EN DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES

| | Tipo de material | Porcelanato | Materiales Naturales | Gres | Porcelánico | Terrazo | Mat.Compuestos Silestone, Corian | Cemento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blando | I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | II | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | III | ● | ● | ● | ● | | ● | |
| | IV | ● | ● | | | | ● | |
| | V | ● | ● | | | | ● | |

## Brocas Espada para Madera - Heavy Duty

| Catálogo | Diámetro | Largo | Contenido |
|---|---|---|---|
| DW1570 Y | 1/4" | 6" | 1 pza |
| DW1571 Y | 5/16" | 6" | 1 pza |
| DW1572 Y | 3/8" | 6" | 1 pza |
| DW1573 Y | 7/16" | 6" | 1 pza |
| DW1574 Y | 1/2" | 6" | 1 pza |
| DW1575 Y | 9/16" | 6" | 1 pza |
| DW1575B25 Y | 9/16" | 6" | 25 pzas |
| DW1576 Y | 5/8" | 6" | 1 pza |
| DW1576B25 Y | 5/8" | 6" | 25 pzas |
| DW1577 Y | 11/16" | 6" | 1 pza |
| DW1578 Y | 3/4" | 6" | 1 pza |
| DW1578B25 Y | 3/4" | 6" | 25 pzas |
| DW1579 Y | 13/16" | 6" | 1 pza |
| DW1580 Y | 7/8" | 6" | 1 pza |
| DW1580B25 Y | 7/8" | 6" | 25 pzas |
| DW1581 Y | 15/16" | 6" | 1 pza |
| DW1582 Y | 1" | 6" | 1 pza |
| DW1582B25 Y | 1" | 6" | 25 pzas |
| DW1583 Y | 1-1/8" | 6" | 1 pza |
| DW1584B25 Y | 1-1/4" | 6" | 25 pzas |
| DW1585 Y | 1-3/8" | 6" | 1 pza |
| DW1588 Y | 6" Extension | 16" | 1 pza |
| DW1589 Y | 12" Extension | 16" | 1 pza |
| DW1590 Y | 3/8" | 16" | 1 pza |
| DW1591 Y | 1/2" | 16" | 1 pza |
| DW1592 Y | 5/8" | 16" | 1 pza |
| DW1593 Y | 3/4" | 16" | 1 pza |
| DW1594 Y | 7/8" | 16" | 1 pza |
| DW1595 Y | 1" | 16" | 1 pza |
| DW1587 Y | Juego 6 piezas ( 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 ) | 6" | 1 pza |

Borde resistentes para mayor vida útil. ofreciendo mayor durabilidad al encontrar clavos en la madera y mejor rendimiento en los filos

Canal de velocidad extrema. para una rápida remoción de astillas

Cuerpo para trabajo pesado. proporcionando una durabilidad superior

Vástago para cambio rápido de 1/4"

## ROTOMARTILLOS SDS PLUS

### D25013K-B3 Rotomartillo SDS Plus de 7/8" (22 mm) - 3 Funciones

| ESPECIFICACIONES | D25013K-B3 |
|---|---|
| Potencia | 650W |
| Velocidad | 1550 rpm |
| Impacto por minuto | 4550 ipm |
| Energía de impacto | 2.4J |
| Cap. en acerol | 1/2" (13 mm) |
| Cap. en madera | 1 1/4" (30 mm) |
| Cap. máx. en hormigón | 7/8" (22 mm) |
| Mecha copa | 60 mm |
| Peso | 2.3 kg |

### D25213K Rotomartillo Combinado SDS Plus VVR 1" (26mm)

| ESPECIFICACIONES | D25213K |
|---|---|
| Potencia | 800 W |
| Velocidad sin carga | 0 - 1150 rpm |
| Golpes por minuto | 0 - 4300 gpm |
| Energía de impacto | 1 - 3.4 J |
| Cap. en acero | 1/2" (13 mm) |
| Cap. en madera | 1 1/4" (30 mm) |
| Vibración | 21.0 m/s2 |
| Peso | 2.7 kg |

Incluye:
- Empuñadura lateral multiposición
- Tope de profundidad
- Caja plástica

### D25313K Rotomartillo SDS Plus de 1" (26 mm) - 3 Modos

| ESPECIFICACIONES | D25313K |
|---|---|
| Potencia | 800W |
| Velocidad | 0-1150 rpm |
| Golpes por minuto | 0-4300 gpm |
| Energía de impacto | 3.4J |
| Cap. en acero | 1/2" (13 mm) |
| Cap. en madera | 1 1/4" (30 mm) |
| Cap. máx. en hormigón | 1" (26 mm) |
| Longitud | 29 cm |
| Peso | 2.95 kg |

## D25405K-B3 Rotomartillo SDS Plus de 1 1/4¨ (32 mm - 3 Funciones)

| ESPECIFICACIONES | D25405K-B3 |
|---|---|
| Potencia | 900W |
| Velocidad | 730 rpm |
| Golpes por minuto | 4100 gpm |
| Energía de impacto | 4.8 J |
| Cap. en metal | 1/2" (13 mm) |
| Cap. en madera | 19 1/6" (40 mr |
| Cap. óptima en hormigón | 10-22 mm |
| Cap. máx. en hormigón | 1 2/4" (32 mm) |
| Longitud | 39 cm |
| Peso | 4.8 kg |

NOM-ANCE

## D25330K Cincelador SDS Plus 1" (26mm)

| ESPECIFICACIONES | D25330K |
|---|---|
| Potencia | 650 W |
| Modo Cincel | |
| Golpes por minuto | 0 - 4,100 gpm |
| Energía de impacto | 0 - 3.1 J |
| Peso | 2.9 kg |

Incluye:
- Cincel
- Caja plástica

NOM-ANCE

# ACCESORIOS PARA ROTOMARTILLOS SDS PLUS

## Puntas y Cinceles SDS Plus

SDS Plus

| Catálogo | Descripción |
|---|---|
| DW5348 | Cincel de punta 10"(254mm) |
| DW5349 | Cincel plano 1. 1/2"(38x203mm) Pala ancha |
| DW5350 | Cincel plano 3/4"(19x254mm) Pala angosta |

## Adaptador SDS Plus

SDS Plus

| Catálogo | Descripción |
|---|---|
| DW5351 | Adaptador SDS Plus a rosca 1/2" |

## Brocas SDS Plus Standard

**Brocas SDS Plus**

| Catálogo | Diámetro | Largo Util | Largo Total |
|---|---|---|---|
| DW5402 | 3/16" | 2" | 4" |
| DW5403 | 3/16" | 4-1/2" | 6-1/2" |
| DW5404 Y | 3/16" | 6-1/2" | 8-1/2" |
| DW5416 | 1/4" | 2" | 4" |
| DW5417 | 1/4" | 4" | 6" |
| DW5418 Y | 1/4" | 6-1/2" | 8-1/2" |
| DW5420 Y | 1/4" | 10" | 12" |
| DW5424 Y | 5/16" | 4" | 6" |
| DW5427 | 3/8" | 4" | 6" |
| DW5430 Y | 3/8" | 10" | 12" |
| DW5433 Y | 7/16" | 4" | 6" |
| DW5435 Y | 7/16" | 10" | 12" |
| DW5437 | 1/2" | 4" | 6" |

**Brocas SDS Plus**

| Catálogo | Diámetro | Largo Util | Largo Total |
|---|---|---|---|
| DW5439 Y | 1/2" | 10" | 12" |
| DW5442 Y | 9/16" | 4" | 6" |
| DW5443 Y | 9/16" | 10" | 12" |
| DW5446 | 5/8" | 6" | 8" |
| DW5447 Y | 5/8" | 10" | 12" |
| DW5449 Y | 5/8" | 22" | 24" |
| DW5450 Y | 11/16" | 6" | 8" |
| DW5453 Y | 3/4" | 6" | 8" |
| DW5455 Y | 3/4" | 10" | 12" |
| DW5460 Y | 7/8" | 6" | 8" |
| DW5461 Y | 7/8" | 10" | 12" |
| DW5464 Y | 1" | 8" | 10" |
| DW5466 Y | 1" | 16" | 18" |

**SOLID ROCK CARBIDE® SDS PLUS**

| Catálogo | Diámetro | Largo Util | Largo Total |
|---|---|---|---|
| DW5503 Y | 3/16" | 4" | 6-1/2" |
| DW5516 Y | 1/4" | 2" | 4-1/2" |
| DW5517 Y | 1/4" | 4" | 6" |
| DW5518 | 1/4" | 6" | 8-1/2" |
| DW5521 | 1/4" | 12" | 14" |

**SOLID ROCK CARBIDE® SDS PLUS**

| Catálogo | Diámetro | Largo Util | Largo Total |
|---|---|---|---|
| DW5524 | 5/16" | 4" | 6-1/2" |
| DW5527 Y | 3/8" | 4" | 6-1/2" |
| DW5529 | 3/8" | 8" | 10" |
| DW5537 Y | 1/2" | 4" | 6" |
| DW5538 | 1/2" | 8" | 10-1/2" |

# ACCESORIOS PARA ROTOMARTILLOS SDS MAX

## Brocas SDS Max Extreme

**BROCAS SDS MAX - 4 GAVILANES**

| Catálogo | Diámetro | L. Util | L. Total |
|---|---|---|---|
| DW5803 | 1/2" | 8" | 13-1/2" |
| DW5804 | 1/2" | 16" | 21-1/2" |
| DW5806 | 5/8" | 8" | 13-1/2" |
| DW5809 | 5/8" | 16" | 21-1/2" |
| DW5810 | 3/4" | 8" | 13-1/2" |
| DW5812 | 3/4" | 16" | 21-1/2" |
| DW5813 | 3/4" | 31" | 36" |
| DW5815 | 7/8" | 8" | 13-1/2" |
| DW5816 | 7/8" | 16" | 21-1/2" |
| DW5818 | 1" | 8" | 13-1/2" |
| DW5819 | 1" | 16" | 21-1/2" |
| DW5820 | 1" | 31" | 36" |
| DW5824 | 1-1/4" | 10" | 15" |
| DW5827 | 1-3/8" | 18" | 22-1/2" |
| DW5828 | 1-1/2" | 18" | 22-1/2" |
| DW5831 | 2" | 18" | 22-1/2" |

**BROCAS SDS MAX - 2 GAVILANES**

| Catálogo | Diámetro | L. Util | L. Total |
|---|---|---|---|
| DW5870 | 5/8" | 8" | 13-1/2" |
| DW5871 | 5/8" | 16" | 21-1/2" |
| DW5872 | 3/4" | 8" | 13-1/2" |
| DW5873 | 3/4" | 16" | 21-1/2" |
| DW5874 | 7/8" | 8" | 13-1/2" |
| DW5875 | 7/8" | 16" | 21-1/2" |
| DW5876 | 1" | 8" | 13-1/2" |
| DW5877 | 1" | 16" | 21-1/2" |
| DW5878 | 1-1/8" | 10" | 15" |
| DW5879 | 1-1/8" | 18" | 22-1/2" |
| DW5880 | 1-1/4" | 10" | 15" |
| DW5881 | 1-1/4" | 16" | 21-1/2" |
| DW5882 | 1-3/8" | 10" | 15" |
| DW5883 | 1-3/8" | 18" | 22-1/2" |

## Puntas y Cinceles SDS Max

| Catálogo | Medida | Tipo |
|---|---|---|
| DW5832 | 12" | Puntero |
| DW5833 | 18" | Puntero |
| DW5834 | 1" | Cortafrío |
| DW5835 | 1" | Cortafrío |
| DW5837 | 2" | Scaling |

## Punta y Cincel

| Catálogo | Tipo | Medida | Tipo |
|---|---|---|---|
| DW5951 | 3/4" | 18" | Puntero |
| DW5952 | 3/4" | 3 x 12" | Scaling |
| DW5953 | 3/4" | 1 x 12" | Cortafrío |
| DW5954 | 3/4" | 1 x 18" | Cortafrío |
| DW5960 | 1-1/8" | 20" | Puntero |
| DW5961 | 1-1/8" | 3 X 20" | Scaling |
| DW5962 | 1-1/8" | 20" | Cortafrío |
| DW5963 | 1-1/8" | 17" | Corta Asfalto |
| DW5964 | 1-1/8" | 1" | Perforador para Varilla |
| DW5965 | 1-1/8" | 5-1/2" | Cincel para Redondeo |

## ROTOMARTILLOS SDS MAX

### D25501K Martillo Combinado SDS Max de 1 9/16" (40mm)

| ESPECIFICACIONES | D25501K |
|---|---|
| Potencia absorbida | 1100W |
| Velocidad | 0-490 rpm |
| Energía de impacto | 11 J |
| Golpes por minuto | 0-3300 gpm |
| Máx.cap. taladrado (hormigón) | 1 9/16" (40 mm) |
| Vibración | 18.3 mts2 |
| Cincelado | Si |
| Peso | 5.9 kg |

Sistema de Transmisión por cadena

### D25601K-B3 Rotomartillo Combinado SDS Max de 1 - 3/4 (45mm)

| ESPECIFICACIONES | D25601K-B3 |
|---|---|
| Potencia | 1,250 W |
| Velocidad sin carga | 210 - 415 rpm |
| Energía de impacto | 12.0 J |
| Golpes por minuto | 1,430 - 2,840 gpm |
| Perforación de concreto | 1 - 3/4 " Max |
| Embrague | 2 posiciones CTC (Patentado) |
| Bloqueo de broca | Si |
| Cincelado | Si |
| Peso | 6 kg |

Incluye : • Mango lateral de 360°.
• Varilla de profundidad.
• Caja Plástica

### D25712K Martillo Combinado SDS Max de 1 7/8" (48mm)

| ESPECIFICACIONES | D25712K |
|---|---|
| Potencia absorbida | 1300 W |
| Velocidad en vacio | 137-275 rpm |
| Golpes por minuto | 1260-2520 gpm |
| Energia de impacto | 3-16 J |
| Porta herramienta | SDS-Max |
| Máx. capac. taladrado | 1 7/8" (48 mm) |
| Embrague | 2 posiciones CTC |
| Vibración | 7.8 m/s2 |
| Peso | 9 kg |

### D25762K Rotomartillo Combinado SDS Max de 2" (50mm)

| ESPECIFICACIONES | D25762K |
|---|---|
| Potencia absorbida | 1800 W |
| Velocidad sin carga | 125 - 250 rpm |
| Golpes por minuto | 1,150 - 2,304 gpm |
| Energia de impacto | 3-20 J |
| Torque | 15.0 ft -lbs |
| Perforación en concreto | 2 " (50 mm) |
| Vibración | 9,3 m/s2 |
| Embrague | 2 posiciones CTC |
| Peso | 9,9 kg |

Incluye:
• Mango de 360°
• Caja plástica

## D25820K Cincelador 5KG SDS Max

| ESPECIFICACIONES | D25820K |
|---|---|
| Potencia | 1200W |
| Energía de impacto | 12 J |
| Encastre | SDS Max |
| Impactos | 2,740 IPM |
| Vibración | 13.5 m/s2 |
| Peso | 5.9 kg |

Incluye:
• Cincel y maleta

AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL

NOM-ANCE

## D25831K Demoledor SDS Max

| ESPECIFICACIONES | D25831K |
|---|---|
| Potencia | 1200W |
| Energía de impacto | 2-13 J |
| Golpes por minuto | 1430-2840 gpm |
| Control de impacto | 8 posiciones |
| Bloqueo de interruptor | Si |
| Vibración | 12.4 m/s2 |
| Peso | 6 kg |

AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL

NOM-ANCE

## D25891K Martillo SDS Max

| ESPECIFICACIONES | D25891K |
|---|---|
| Potencia | 1500W |
| Energía de impacto | 3-20 J |
| Golpes por minuto | 1150-2300 gpm |
| Vibración | 12.4 m/s2 |
| Portaherramienta | SDS Max |
| Peso | 6 kg |

AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL

NOM-ANCE

## DEMOLEDORES DE 5 - 9 KG

## D25901K-B3 Demoledor SDS Max

| ESPECIFICACIONES | D25901K-B3 |
|---|---|
| Potencia | 1500W |
| Energía de impacto | 5-25 J |
| Impacto por minuto | 1020-2040 gpm |
| Control de activo de vibración | Si |
| Vibración | 8 m/s2 |
| Modulo control de impacto | 19 posiciones |
| Peso | 10 kg |

AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL

NOM-ANCE

## DEMOLEDORES HEXAGONALES

### D25941K Demoledor Hexagonal de 3/4"(19 mm)

| ESPECIFICACIONES | D25941K |
|---|---|
| Potencia | 1600W |
| Energía de impacto | 30.6 J |
| Impacto por minuto | 1620 gpm |
| Control activo de vibración | Si |
| Encastre | Hexagonal 3/4"(19 mm) |
| Vibración | 9 m/s2 |
| Peso | 12 kg |

### D25960K-B3 Demoledor Hexagonal de 1 1/8" (28mm)

| ESPECIFICACIONES | D25960K-B3 |
|---|---|
| Potencia | 1600W |
| Golpe por minuto | 1,460 gpm |
| Joules | 41 J |
| Vibración | 6.8 m/s2 |
| Encastre | Hexagonal 1 1/8" ( 28 mm ) |
| Longitud | 798 mm |
| Peso | 16 kg |

Incluye: Punta Hexagonal de 28mm

### D25980-B3 Martillo Rompe Pavimento 30 kg

| ESPECIFICACIONES | D25980 -B3 |
|---|---|
| Potencia | 2000W |
| Energía de impacto | 70 J |
| Golpe por minuto | 900 gpm |
| Vibración mano/Braso | 5.9 m/s2 |
| Encastre | Hexagonal de 1 1/8"(28 mm ) |
| Longitud | 780 mm |
| Peso | 30 kg |

**EL MAS PODEROSO 70 Joules DE ENERGIA DE IMPACTO**

**EL DEMOLEDOR DE MENOS VIBRACION EN SU CATEGORIA**

### D259801-XJ Accesorio para Demoledor: Diablito Transportador

| ESPECIFICACIONES | D259801-XJ |
|---|---|
| Diablito transportador para uso de la herramienta D25980-B3 Demoledor de 30 kg | |

· Incluye:
Soportes para cable
Correa ajustable para sujetar la herramienta

DEWALT

## RECTIFICADORES

### DW882 Esmeril Recto de 6” (150mm)

| ESPECIFICACIONES | DW882 |
|---|---|
| Potencia | 2,250W |
| Velocidad sin carga | 5,700 rpm |
| Rosca de eje | 5/8”- 11” y M14 |
| Peso | 6.7 kg |

Incluye:
- Llave
- Tuercas de apriete
- Arandela

### DW887-B3 Rectificador de matriz de 1 -1/2” (40mm)

| ESPECIFICACIONES | DW887-B3 |
|---|---|
| Potencia | 430W |
| Velocidad | 25000 rpm |
| Collet | 1/4” y 1/8” |
| Diámetro máx. de piedra | 1/2” (38 mm) |
| Peso | 1.5 kg |

### DW888 Rectificadora de matriz de 2” (50mm)

| ESPECIFICACIONES | DW888 |
|---|---|
| Potencia | 600W |
| Collet | 19000 rpm |
| Diametro max. de piedra | 50 mm (1/4” y 1/8”) |
| Tipo de eje | 1/4” - 1/6” |
| Peso | 2.7 kg |

## DW892 Cizalla de calibre 14

| ESPECIFICACIONES | DW892 |
|---|---|
| Potencia | 384 w |
| Carreras por minuto | 2,700 cpm |
| Capacidad (acero blando) | Calibre 14 |
| Capacidad (acero inoxidable) | Calibre 16 |
| Peso | 2.5 kg |

· Incluye:
Cuchilla superior e inferior
Tornillos
LLaves
Tuercas

Disponible Cuchilla

DW8920

## DW893 Cizalla Calibre 12 para trabajo Pesado

| ESPECIFICACIONES | DW893 |
|---|---|
| Potencia | 225 W |
| Carreras por minuto | 1,950 cpm |
| Capacidad (acero blando) | Calibre 12 |
| Capacidad (acero inoxidable) | Calibre 14 |
| Peso | 2.1 kg |

· Incluye:
Cuchilla superior e inferior
Tornillos
LLaves
Tuercas

Disponible Cuchilla

DW8930

## ESMERILADORAS ANGULARES

## DWE4020-B3 Mini esmeriladora angular de 4 1/2"

| ESPECIFICACIONES | DWE4020-B3 |
|---|---|
| Potencia | 800W |
| Velocidad | 12000rpm |
| Traba de eje | Si |
| Cable | 2.5m |
| Peso | 1.7kg |

## DWE4120-B3 Mini esmeriladora angular de 4 1/2"

| ESPECIFICACIONES | DWE4120-B3 |
|---|---|
| Potencia | 900W |
| Velocidad | 12000rpm |
| Traba de eje | Si |
| Cable | 2.5 |
| Peso | 1.7kg |

## D28402-B3 Mini esmeriladora angular de 4 1/2" ( 115mm )

| ESPECIFICACIONES | D28402-B3 |
|---|---|
| Potencia | 1200W |
| Velocidad sin carga | 11,000rpm |
| Traba de eje | Si |
| Rosca de eje | 5/8 - 11" |
| Sistema de Expulsión de polvo | Si |
| Peso | 2,04kg |

Incluye:
- Disco
- Guarda ajustable sin llave
- Llave
- Mango Lateral de 2 posiciones
- Guarda ajustable sin llave

NOM ANCE

## D28114 Mini esmeriladora angular de 5"

| ESPECIFICACIONES | D28114 |
|---|---|
| Potencia | 1700W |
| Velocidad sin carga | 11000 rpm |
| Traba de eje | Si |
| Peso de la herramienta | 2.2 kg |

Protección contra sobrecarga

Incluye el sistema patentado Sistema de Extracción de Polvillo™

Gatillo Paleta. Aumenta la seguridad del operario y el confort

NOM ANCE

## ESMERIL DE BANCO

## DW752-B3 Esmeril de banco 6" (152mm)

| ESPECIFICACIONES | DW752-B3 |
|---|---|
| Potencia | 1/2 HP |
| Velocidad | 3450 rpm |
| Diámetro del disco | 6" (152mm) |
| Diámetro del eje | 1/2" |
| Peso | 13.8 kg |

Incluye:
- Rueda con grano abrasivo de 36
- Protección para los ojos
- Deflector antichispas
- Soporte

NOM ANCE

## DW758 Esmeril de banco 8" (203 mm)

| ESPECIFICACIONES | DW758 |
|---|---|
| Potencia | 500w |
| Caballos de Potencia | 3/4 HP |
| Velocidad sin carga | 6000 rpm |
| Diámetro del disco | 8" (203 mm) |
| Diámetro del eje | 5/8" |
| Peso | 18 kg |

Incluye:
- Rueda con grano abrasivo de 36
- Rueda con grano abrasivo de 60
- Protección para los ojos
- Deflector de chispas
- Soporte
- Llave de ajuste

NOM ANCE

## NUEVAS! ESMERILADORAS ANGULARES DE 7” Y 9”

**Potente Motor de 2400W**
Entrega mayor velocidad y potencia hasta en las aplicaciones más duras

**Sistema de expulsión de polvo**
Incrementa la vida útil de la herramienta y hace que trabaje con menos temperatura

**Tapa removible**
Facilita el acceso a los carbones

**Indicador LED de sobre carga**
Advierte al usuario una sobre carga de la herramienta

**Caja de engranajes de bajo perfil**
Permite al usuario trabajar en lugares estrechos

**Anillo anti-vibración**
Diseñado para reducir la vibración que se transmite al operario

**Cable ultra resistente**
Previene roturas del cable por tirones

**Gatillo de seguridad de dos pasos**
Disminuye el riesgo de encendido accidentales

**Guarda sin llave**
Permite cambios y movimientos en forma más fácil

**Mango anti-vibración de tres posiciones**
Provee al usuario diferentes opciones a la hora de trabajar reduciendo la vibración

E-CLUTCH
EMBRAGUE ELECTRÓNICO

M-CLUTCH
EMBRAGUE MECÁNICO

## D28491-B3 Esmeriladora angular de 7”(180mm)

| ESPECIFICACIONES | D28491-B3 |
|---|---|
| Potencia | 2200W |
| Velocidad | 8500 rpm |
| Traba de eje | Si |
| Eje | M14 |
| Peso | 4.6 kg |

**Campo recubierto en epoxico**
Este recubrimiento protege al campo de la abrasión del polvo residual.

## DWE4557-B3 Esmeriladora angular de 7”(180mm)

| ESPECIFICACIONES | DWE4557-B3 |
|---|---|
| Potencia | 2400W |
| Velocidad | 8500 rpm |
| Sistema de Extracción de Polvo | Sí |
| Arranque progresivo | No |
| Mango Lateral y Trasero | Anti Vibración |
| Posiciones de Mango | 3 |
| Estilo de Interruptor | 2 dedos |
| Guarda de Ajuste Rápido | Sí |
| Peso (kg) | 5.2kg |

**SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVILLO**




## D28490-B3 Esmeriladora angular de 9” (230 mm)

| ESPECIFICACIONES | D28490-B3 |
|---|---|
| Potencia | 2,200 W |
| Velocidad | 6,500 rpm |
| Máximo diámetro de disco | 9” (230 mm) |
| Tipo de eje | M14 |
| Peso | 4.6 kg |

Incluye:
- Guarda protectora
- Empuñadura lateral
- Tuerca
- Llave



## D28490-B2C Esmeriladora angular de 9"(230mm) con 220V

| ESPECIFICACIONES | D28490-B2C |
|---|---|
| Voltaje | 220 V |
| Watts | 2,100 w |
| Velocidad | 6,500 rpm |
| Máximo diámetro de disco | 230 mm |
| Eje | M14 |
| Longitud | 490 mm |
| Altura | 151 mm |
| Peso de la Herramienta | 4.6 kg |

**Campo recubierto en epoxico**
Este recubrimiento protege al campo de la abrasión del polvo residual.

NOM-ANCE

## DWE4579-B3 Esmeriladora angular de 9"(230mm)

E-CLUTCH EMBRAGUE ELECTRÓNICO

| ESPECIFICACIONES | DWE4579-B3 |
|---|---|
| Potencia | 2700W |
| Velocidad | 6500 rpm |
| Sistema de Extracción de Polvo | Si |
| Arranque progresivo | Si |
| Mango Lateral y Trasero | Anti Vibración |
| Estilo de Interruptor | 2 Dedos |
| Posiciones de Mango | 3 |
| Peso (kg) | 5.2 Kg |
| Indicador LED | Si |
| E-Clutch (Embrague Electrónico) | Si |
| Interruptor de Seguridad | Si |

**SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVILLO**

ANTI-VIB

TOUGH CORD

NOM-ANCE

## CORTADORAS DE METALES

### D28710-B3 Cortadora de metales de 14” (355mm)

| ESPECIFICACIONES | D28710-B3 |
|---|---|
| Potencia | 2200W |
| Velocidad | 3800 rpm |
| Disco | 14” |
| Cap.máx. redondo | 115 mm |
| Cap.máx. rectangular | 196 x 100 mm |
| HP | 4 HP |
| Peso | 16 kg |

### DW872 Cortadora de metales de 14” (355mm) Disco Sierra de Carburo

| ESPECIFICACIONES | DW872 |
|---|---|
| Potencia | 2,200 W |
| Velocidad sin carga | 1,300 rpm |
| Caballos de Potencia | 4 HP |
| Diámetro eje | 1” |
| Traba de eje | Si |
| Traba rápida | Si |
| Peso | 21 kg |

Incluye:
- Disco de carburo de 14”
- Llave
- Abrazadera vertical

## Pulidora

### DWP849X-B3 Pulidora-Lijadora aungular de 7” (180mm) VV

| ESPECIFICACIONES | DWP849X-B3 |
|---|---|
| Potencia | 1250W |
| Velocidad | 0 - 600 / 0 -3500 rpm |
| Rosca del eje | 5/8”-11 |
| Peso | 3 kg |

INCLUYE EMPUÑADURA DE ASA MULTIPOSICIÓN Y LATERAL

## ACCESORIOS PARA AMOLADORAS

### Discos Abrasivos

**Metal** Fabricado en óxido de aluminio para corte y desbaste de metales ferrosos (acero, hierro, soldaduras, torneados, etc). Esta fórmula provee la remoción agresiva de materiales y una larga vida útil del disco. Aptos para trabajar en acero inoxidable.

| | | | | Corte de Metal |
|---|---|---|---|---|
| **Catálogo** | **Diámetro** | **Espesor** | **Eje** | **Aplicación** |
| DW44820 | 4-1/2" | 1/8" | 7/8" | Corte de Metal |
| DW44830 | 4-1/2" | 1/4" | 7/8" | Desbaste de Metal |
| DW44840 | 7" | 1/8" | 7/8" | Corte de Metal |
| DW44850 | 7" | 1/4" | 7/8" | Desbaste de Metal |

### Metal y Acero Inoxidable

Discos fabricados en zirconia para cortar y desbastar metales duros como el acero inoxidable y aleaciones fuertes. Esta fórmula provee la remoción agresiva de material al igual que una larga vida útil en metales ferrosos (acero, hierro, soldadura, etc)
**No contamina el acero inoxidable**

| **Catálogo** | **Diámetro** | **Espesor** | **Eje** | **Aplicación** |
|---|---|---|---|---|
| DW8801 | 4" | 1/8" | 3/8" | Corte y Debaste de Metal |
| DW8802 | 4" | 1/8" | 5/8" | Corte y Debaste de Metal |
| DW8812 | 4-1/2" | 1/8" | 7/8" | Corte y Debaste de Metal |
| DW8813 | 5" | 1/8" | 7/8" | Corte y Debaste de Metal |
| DW8818 | 6" | 1/8" | 7/8" | Corte y Debaste de Metal |
| DW8819 | 6" | 1/8" | 5/8-11" | Corte y Debaste de Metal |
| DW8824 | 7" | 1/8" | 7/8" | Corte y Debaste de Metal |
| DW8825 | 7" | 1/8" | 5/8-11" | Corte y Debaste de Metal |
| DW8830 | 9" | 1/8" | 7/8" | Corte y Debaste de Metal |
| DW8831 | 9" | 1/8" | 5/8-11" | Corte y Debaste de Metal |
| DW8803 | 4" | 1/4" | 5/8" | Debaste de Metal |
| DW8814 | 5" | 1/4" | 7/8" | Debaste de Metal |
| DW8815 | 5" | 1/4" | 5/8-11" | Debaste de Metal |
| DW8820 | 6" | 1/4" | 7/8" | Debaste de Metal |
| DW8826 | 7" | 1/4" | 7/8" | Debaste de Metal |
| DW8827 | 7" | 1/4" | 5/8-11" | Debaste de Metal |
| DW8832 | 9" | 1/4" | 7/8" | Debaste de Metal |
| DW8833 | 9" | 1/4" | 5/8-11" | Debaste de Metal |

## Metal y Acero Inoxidable LINEA PREMIUM

Discos de larga vida útil fabricados de óxido de aluminio especial, diseñados para corte rápido de todo tipo de metales ferrosos y de acero inoxidable. Doble malla especial de fibra de vidrio incrementa la durabilidad y la vida útil en la mayoría de sus aplicaciones.
**No contamina el acero inoxidable**

**Corte de Metal y Acero Inoxidable**

## Discos para Tronzar

Discos de cortes reforzados para Sensitivas y máquinas fijas. Estos discos estan diseñados para ofrecer un corte rápido y una larga vida útil.

| | | | | Corte de Metal |
|---|---|---|---|---|
| **Catálogo** | **Diámetro** | **Espesor** | **Eje** | **Aplicación** |
| DWA8011 | 14" | 7/64" | 1" | Corte de Metal |
| DW0014 | 14" | 3/32" | 1" | Corte de Metal |

Discos para Tronzar LINEA PREMIUM

| | | | | Corte de Metal - LINEA PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| **Catálogo** | **Diámetro** | **Espesor** | **Eje** | **Aplicación** |
| DW8001 Z | 14"(350mm) | 2.66mm | 1"(25mm) | Uso Gral |
| DW8002 Z | 14"(350mm) | 2.66mm | 1"(25mm) | Met. gruesos |
| DW8003 Z | 14"(350mm | 2.66mm | 1"(25mm) | Varillas |

- Posee una formación especifica para cada tipo de corte.
- El tipo de grano Premium provee mayor velocidad de corte y extiende la vida útil del disco.
- El doble refuerzo de fibra de vidrio Premium provee la mayor seguridad para el usuario.
- La Formulación de estos discos proporcionan un bajo costo por corte.

**Resinas fenólicas de la mejor calidad que incluye agentes activos para:**
Mayor vida útil del disco, cortes limpios, rápidos y sin recalentamiento.

**2 Mallas de fibra de vidrio externas en cada disco:**
Para mayor durabilidad y seguridad.

**Distribución uniforme de granos 100% virgenes, de gran rendimiento:**
Para cortes rápidos y sin obstrucciones.

**Más granos abrasivos por disco.**
Acción de corte más agresiva. Corte y Acción abrasiva más rápidos. Ritmo de corte más suave.

**Discos más densos y menos porosos.**
Más durables y ásperos para mayor vida útil.

**Sistemas de granos activos.**
Interacción de desbaste óptima entre el disco y la pieza de trabajo.

## Discos Diamantado

| Catálogo | Diámetro | Espesor | Eje | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DW8500 | 14" | 3/32" | 1" | Corte Metal No Ferroso, Plástico, Hormigón |

## Discos para Corte de Tubos

| Catálogo | Diámetro | Espesor | Eje | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DWA8909 | 4-1/2" | 1/4" | 5/8-11" | Acero Inoxidable, Soldadura, Estructura Automotriz, Herrería |
| DWA8926 | 7" | 1/4" | 7/8" | |
| DWA8927 | 7" | 1/4" | 5/8-11" | |

## Discos Flaps

Discos Flaps de Zirconio



**Grano de Zirconio**
3 veces más rápido que los discos de fibra de resina

**Tela abrasiva de óptima calidad**
Longevidad 15 veces mayor que los discos de fibra de resina

**Respaldo de fibra de vidrio**
Facilita óptima rectificación a un ángulo de 10° - 25°
Permite uso completo del disco
No marca la pieza de trabajo

Discos Flaps de Carburo de Silicio

| Catálogo | Diámetro | Eje | Grano |
|---|---|---|---|
| DW00120-LA | 4 1/2" | 7/8" (22.2mm) | Grano 60 |
| DW00121-LA | 4 1/2" | 7/8" (22.2mm) | Grano 80 |
| DW00122-LA | 4 1/2" | 7/8" (22.2mm) | Grano 120 |
| DW00125-LA | 7" | 7/8" (22.2mm) | Grano 60 |
| DW00126-LA | 7" | 7/8" (22.2mm) | Grano 80 |
| DW00127-LA | 7" | 7/8" (22.2mm) | Grano 120 |

Discos Flaps de Zirconio

| Catálogo | Diámetro | Eje | Grano |
|---|---|---|---|
| DW8306 | 4 1/2" | 7/8" (22.2mm) | Grano 36 |
| DW8308 | 4 1/2" | 7/8" (22.2mm) | Grano 60 |
| DW8309 | 4 1/2" | 7/8" (22.2mm) | Grano 80 |
| DW8310 | 4 1/2" | 7/8" (22.2mm) | Grano 120 |
| DW8321 | 7" | 7/8" (22.2mm) | Grano 36 |
| DW8323 | 7" | 7/8" (22.2mm) | Grano 60 |
| DW8324 | 7" | 7/8" (22.2mm) | Grano 80 |
| DW8325 | 7" | 7/8" (22.2mm) | Grano 120 |

## Discos Diamantados

### Turbo

| Catálogo | Diámetro | Descripción | Eje |
|---|---|---|---|
| DW47450L | 4 1/2"(115mm) | Turbo | 7/8"(22,2mm), 5/8", 20mm |
| DW47700L | 7"(180mm) | Turbo | 7/8"(22,2mm), 5/8", 20mm |
| DW47900L | 9"(230mm) | Turbo | 7/8"(22,2mm), 5/8", 20mm |

### Segmentado

| Catálogo | Diámetro | Descripción | Eje |
|---|---|---|---|
| DW47452L | 4 1/2"(115mm) | Segmentado | 7/8"(22,2mm),5/8", 20mm |
| DW47702L | 7"(180mm) | Segmentado | 7/8"(22,2mm),5/8", 20mm |
| DW47902L | 9"(230mm) | Segmentado | 7/8"(22,2mm),5/8", 20mm |

### Contínuo

| Catálogo | Diámetro | Descripción | Eje |
|---|---|---|---|
| DW47451L | 4 1/2"(115mm) | Contínuo/húmedo | 7/8"(22,2mm),5/8", 20mm |
| DW47701L | 7"(180mm) | Contínuo | 7/8"(22,2mm),5/8", 20mm |
| DW47901L | 9"(230mm) | Contínuo | 7/8"(22,2mm),5/8", 20mm |

| Catálogo | Diámetro | Descripción | Eje |
|---|---|---|---|
| DW4761 | 10"(250mm) | Contínuo corte cerámica (mojado) | 5/8" |
| DW4762 | 10"(250mm) | Contínuo corte porcelanato, granito, teja (mojado) | 5/8" |
| DW4743 | 12" (305mm) | Segmento corte concreto curado | 1" |
| DW4745 | 12" (305mm) | Segmento corte asfalto concreto verde | 1" |
| DW4746 | 14" (356mm) | Segmento corte asfalto concreto verde | 1" |

## CORTADORA DE CONCRETO

**DW860-B3** Cortadora de loza 4 3/8" (110 mm)

| ESPECIFICACIONES | DW860-B3 |
|---|---|
| Potencia | 1500W |
| Velocidad | 12000 rpm |
| Diámetro de disco | 4 3/8" (110mm) |
| Capacidad de corte | 38 mm |
| Peso | 2.8 kg |

· Incluye: Sistema de refrigeración por agua y disyuntor para mayor seguridad del operario

NOM - ANCE

## HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN

### DW255 Atornillador para panel de yeso VVR

| ESPECIFICACIONES | DW255 |
|---|---|
| Potencia | 540W |
| Velocidad | 0-5300 rpm |
| Torque máximo | 6.8 Nm (60 pulg/lbs) |
| Tamaño máximo fijador | #8 |
| Encastre hexagonal | 1/4" |
| Peso | 1.3 kg |

### DW268 Atornillador para panel de yeso VVR con Versa-Clutch ®

| ESPECIFICACIONES | DW268 |
|---|---|
| Potencia | 540W |
| Velocidad | 0-2500 rpm |
| Torque máximo | 4 -25 Nm (132 pulg/lbs) |
| Tamaño máximo fijador | #14 |
| Encastre hexagonal | 1/4" |
| Peso | 1.7 kg |

### DW269 Atornillador para panel de yeso VVR con Versa-Clutch ®

| ESPECIFICACIONES | DW269 |
|---|---|
| Potencia | 540W |
| Velocidad sin Carga | 0-1000 rpm |
| Torque máximo | 344 pulg/lbs |
| Tamaño máximo fijador | #14 |
| Peso | 1.7 kg |

### DW272W Atornillador para Madera VVR

| ESPECIFICACIONES | DW272W |
|---|---|
| Potencia | 750 W |
| Velocidad sin Carga | 0-4,000 rpm |
| Embrague | Estándar |
| Torque | 81 pulg/lbs |
| Tamaño Máximo de Sujetador | #8 |
| Cable | 15 m |
| Peso | 1.40 kg |

## HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN

### DW281 Atornillador de Embrague Positivo VVR

| ESPECIFICACIONES | DW281 |
|---|---|
| Potencia | 540W |
| Velocidad sin Carga | 0-2,500 rpm |
| Embrague Positivo | Si |
| Torque | 132 pulg/lbs |
| Peso | 1.5 kg |

### DW292 Llave de impacto encastre de 1/2" pin retenedor

| ESPECIFICACIONES | DW292 |
|---|---|
| Potencia | 710W |
| Velocidad | 2100 rpm |
| Golpe por minuto | 2700 gpm |
| Torque máximo | 468 Nm (345 pie/lbs) |
| Peso | 3.2 kg |

### DW297 Llave de impacto de 3/4" (19mm) para Trabajo Pesado

| ESPECIFICACIONES | DW297 |
|---|---|
| Potencia | 710W |
| Velocidad sin Carga | 1600 rpm |
| Golpe por minuto | 1800 gpm |
| Torque máximo | 434 lbs/pie |
| Peso | 5 kg |

Incluye:
- Mango de 360°

# ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN

## Punta para atornillar

| Catálogo | Medida | Largo | Cant. Emp. |
|---|---|---|---|
| DW2001BL | #1 | 1" | 100 |
| DW2002BL | #2 | 1" | 100 |
| DW2003BL | #3 | 1" | 100 |
| DW2015 Z | #6 | 2" | 5 |
| DW2016 Z | #8 | 2" | 5 |
| DW2017 Z | #10 | 2" | 5 |
| DW2021 Z | #1 | 2" | 5 |
| DW2022B | #2 | 2" | 100 |
| DW2022 Z | #2 | 2" | 5 |
| DW2023 Z | #3 | 2" | 5 |
| DW2031 Z | #1 | 3.5" | 5 |
| DW2032 Z | #2 | 3.5" | 5 |
| DW2032B25 | #2 | 3.5" | 25 |
| DW2033 Z | #3 | 3.5" | 5 |
| DW2036 Z | #6 | 3.5" | 5 |
| DW2038 Z | #8 | 3.5" | 5 |
| DW2040 Z | #10 | 3.5" | 5 |
| DW2061 Z | #1 | 6" | 5 |
| DW2062 Z | #2 | 6" | 5 |
| DW2063 Z | #3 | 6" | 5 |

## Accesorios para atornillar

**Tubo magnéticos hexagonales**

| Catálogo | Medida | Largo | Cant. Emp. |
|---|---|---|---|
| DW2221B | 1/4" | 2-9/16"(65mm) | 50 |
| DW2222B | 5/16" | 2-9/16"(65mm) | 50 |
| DW2223B | 3/8" | 2-9/16"(65mm) | 50 |

## SIERRAS CIRCULARES

### DWE560-B3 Sierra Circular de 7 1/4" (184mm)

| ESPECIFICACIONES | DWE560-B3 |
|---|---|
| Potencia | 1400W |
| Cap. corte a 90º | 9/16" (65 mm) |
| Angulo Bisel | 48º |
| Cable | Ajustable a 2 posiciones |
| Velocidad sin carga | 5,500 rpm |
| Soplador | Si |
| Peso | 3.6 kg |

NOM-ANCE

### DWE575-B3 Sierra Circular de 7 1/4" (184mm)

| ESPECIFICACIONES | DWE575-B3 |
|---|---|
| Potencia | 1800W |
| Cap. corte a 90º | 9/16" (65 mm) |
| Ángulo Bisel | 57º |
| Cable | Ajustable a dos posiciones |
| Velocidad sin carga | 5800 rpm |
| Soplador | Si |
| Peso | 4Kg |

NOM-ANCE

### DW384 Sierra Circular de 8 1/4" (210mm) con freno eléctrico

| ESPECIFICACIONES | DW384 |
|---|---|
| Potencia | 2075W |
| Velocidad | 5800 rpm |
| Cap. corte a 90º | 2 15/16" (75mm) |
| Cap. corte a 45º | 2 1/4" (57mm) |
| Traba de eje | Si |
| Eje | 5/8" |
| Peso | 5.8 kg |

NOM-ANCE

# ACCESORIOS PARA SIERRAS CIRCULARES

## Discos para Sierra Circular

Ideal para aplicaciones de cortes en madera suave, madera dura, madera prensada o plywood con sierra manual, de mesa o de inglete. Discos de carburo de calidad profesional que producen cortes de acabado liso con mínimo desperdicio de material.

Biselado Alterno

El Biselado alterno de la cima forma puntas con filo en el diente que desgarran la fibra de la madera resultando en un corte limpio.
Aplicación principal es para el corte transversal, se considera el mejor biselado geométrico para el corte de maderas

Címa Plana

El diente con Cima Plana es como un cincel cuadrado que corta en ambos extremos al mismo tiempo, dando un corte rápido.
Aplicación principal para corte al hilo sobre la veta de la madera, donde es más importante la rapidez que el acabado.

## LINEA PREMIUM

Discos de carburo de tungsteno, corta clavos, ventiladores

| Catálogo | Diámetro | Dientes | Tipo | Angulo | Eje | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW3178 | 7 1/4"(185mm) | 24 | ATB | (+18º) | 5/8" | Uso gral en madera y aglom. |
| DW3176 | 7 1/4"(185mm) | 36 | ATB | (+15º) | 5/8" | Corte madera, acabado fino |
| DW3182 | 8 1/4"(209mm) | 24 | ATB | (+20º) | 5/8" | Corte madera, estructura |
| DW3184 | 8 1/4"(209mm) | 40 | ATB | (+15º) | 5/8" | Corte madera, estructura |
| DW3191 | 7 1/4"(185mm) | 18 | ATB | (+15º) | 5/8" | Corte madera, clavos |
| DW9052 | 5 3/8"(136mm) | 30 | FTG | (+3º) | 10mm | Corte aluminio / Met. No Ferroso |
| DW9152 | 6 1/2"(165mm) | 36 | FTG | (+3º) | 5/8" | Corte aluminio |
| DW9054 | 5 3/8"(136mm) | 24 | FTG | (+20º) | 10mm | Corte suave en madera |
| DW9154 | 6 1/2"(165mm) | 24 | FTG | (+20º) | 5/8" | Corte madera, estructural |

## SIERRAS CALADORAS

### DW300-B3 Sierra Caladora con acción orbital

| ESPECIFICACIONES | DW300-B3 |
|---|---|
| Potencia | 500W |
| Capacidad en madera | 4 1/2"(115mm) |
| Capacidad en metal | 6mm |
| Carrera por minuto | 0-3200 cpm |
| Longitud de carrera | 1"(25mm) |
| Acción orbital | 7 posiciónes |
| Corte 45° | |
| Peso | 2.6 kg |

### DW341M-B3 Sierra Caladora de velocidad variable

| ESPECIFICACIONES | DW341M-B3 |
|---|---|
| Potencia | 550W |
| Carrera por minuto | 3100 cpm |
| Acción orbital | 2 posiciones |
| Capacidad de corte | 3/4"(20mm) |
| Inclinación de zapata | 0º-45º |
| Soplador de polvo | No |
| Capacidad en madera | 4 15/16"(125mm) |
| Peso | 2.0Kg |

Incluye: 1 segueta



### DW317 Sierra Caladora de velocidad variable

| ESPECIFICACIONES | DW317 |
|---|---|
| Potencia | 660W |
| Carrera por minuto | 0-3,100 cpm |
| Longitud de Carrera | 1 |
| Mordaza sin llave | Si |
| Acción Orbital | 4 Posiciones |
| Peso | 2.8 kg |

Incluye 3 segetas de acero

## DW331K Sierra Caladora

| ESPECIFICACIONES | DW331K |
|---|---|
| Potencia | 780W |
| Carrera por minuto | 500-3100 cpm |
| Longitud de carrera | 1"(26 mm) |
| Acción orbital | 4 posiciones |
| Capacidad en madera | 5 5/16"(135 mm) |
| Capacidad en acero | 1/2"(12 mm) |
| Capacidad en met.no ferr. | 1 3/16"(30 mm) |
| Cap. de biselado | 45º |
| Peso de la herramienta | 2.8 kg |
| Acción pendular | |

NOM-ANCE

## ACCESORIOS PARA SIERRAS CALADORAS

### Hoja para Sierra Caladora

| Catálogo | Dientes x pulg. | Largo | Aplicación | Tipo de hoja | Encastre "U" | Encastre "T" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW3703H2 | 6TPI | 4" | C.madera limpio | HCS | | U |
| DW3710H2 | 10TPI | 4" | C.madera fina | HCS | | U |
| DW3715H2 | 12TPI | 3" | C. con scroller | HCS | | U |
| DW3720H2 | 14TPI | 3" | C.metal, grueso | Bi-m | | U |
| DW3724H2 | 18TPI | 3" | C. metal, medio | Bi-m | | U |
| DW3726H2 | 24TPI | 3" | C. metal, fino | Bi-m | | U |
| DW3750H2 | 6TPI | 4" | C. madera rápida | HCS | | T |
| DW3753H2 | 6TPI | 4" | C.madera limpio | HCS | | T |
| DW3755H2 | 8TPI | 4" | C. alum., fibra vid. | HCS | | T |
| DW3760H2 | 10TPI | 4" | C. madera fino | HCS | | T |
| DW3762H2 | 10TPI | 4" | C.descend. lamin. | HCS | | T |
| DW3765H2 | 12TPI | 3" | C.con scroller | HCS | | T |
| DW3750-5 | 6TPI | 2" | C. madera rápida | Bi-m/Cobalto | | T |
| DW3753-5 | 6TPI | 4" | C. madera grueso | Bi-m/Cobalto | | T |
| DW3755-5 | 6TPI | 4" | C. alum.,Fibra vid. | Bi-m/Cobalto | | T |
| DW3760-5 | 10TPI | 4" | C. madera fino | Bi-m/Cobalto | | T |
| DW3762-5 | 10TPI | 4" | C. laminado | Bi-m/Cobalto | | T |
| DW3770-5 | 14TPI | 3" | C. metal, grueso | Bi-m/Cobalto | | T |
| DW3774-5 | 18TPI | 3" | C. metal, medio | Bi-m/Cobalto | | T |
| DW3776-5 | 24TPI | 3" | C. metal, fino | Bi-m/Cobalto | | T |
| DW3778-5 | 36TPI | 3" | C. chapa | Bi-m/Cobalto | | T |

## SIERRAS SABLES

## DW304PK Sierra Sable

| ESPECIFICACIONES | DW304PK |
|---|---|
| Potencia | 1200W |
| Carrera por minuto | 2900 cpm |
| Longitud de carrera | 1 1/8"(29 mm) |
| Encastre | Sin llave |
| Peso | 3.2 kg |

Incluye:
- Segueta para corte en metal
- Bolsa de tela

**4 posiciones de hoja para mayor versatilidad y durabilidad de las cuchillas**

NOM-ANCE

## DW310K Sierra Sable

| ESPECIFICACIONES | DW310K |
|---|---|
| Potencia | 1200W |
| Carrrera por minuto | 0-2600 cpm |
| Longitud de la carrera | 1 1/8"(29 mm) |
| Abrazadera de hoja sin llave | Si |
| Zapata ajustable | Si |
| Velocidad variable | Si |
| Peso | 4.0 kg |

## DWM120K Sierra Cinta Portátil de velocidad variable

| ESPECIFICACIONES | DWM120K |
|---|---|
| Potencia | |
| Pies / min | 100-350 ppm |
| Capacidad Máxima (rectangular) | 5"x4-3/4 |
| Capacidad Máxima (redonda) | 5" |
| Mango frontal multiposición | Si |
| Luz de LED | Si |
| Peso | 7.0 kg |

· Incluye:
Llave Hexagonal
Hoja estándar de 44-7/8"x1/2"x0.20"
Caja plástica

## ACCESORIOS PARA SIERRAS SABLES

### Hojas para Sierra Sable Bimetálicas

- Acero matrix II con 8% de cobalto para mayor duración de la hoja.
- El tipo de diente mantiene a la hoja en el corte minimizando la vibración.
- Angulo de diente +6º logra cortes rápidos y precisos en materiales más resistentes.
- La capa antiadherente está especialmente formulada para minimizar la fricción y lograr cortes más suaves y rápidos.
- Los dientes reforzados incrementa la durabilidad en corte de maderas con clavos y otros objetos extraños.

| | | Corte de Madera | |
|---|---|---|---|
| Catálogo | Largo | Aplic. | Dtes x pulg. |
| DW4802-2 Z | 6" | Madera | 6 |
| DW4804-2 Z | 12" | Madera | 6 |
| DW4845-2 | 6" | Metal / Madera | 10/14 |
| DW4848 | 9" | Madera | 5/8 |
| DW4849 | 12" | Madera | 5/8 |

- Acero matrix II con 8% de cobalto para mayor duración de la hoja.
- El diseño de los dientes ayuda a incrementar la velocidad de corte y reduce la vibración.
- La capa antiadherente está especialmente formulada para minimizar la fricción y lograr cortes más suaves y rápidos.

| | | Corte de Metal | |
|---|---|---|---|
| Catálogo | Largo | Aplic. | Dtes x pulg. |
| DW4808-2 | 6" | Metal | 14 |
| DW4811-2 | 6" | Metal | 18 |
| DW4813-2 | 6" | Metal | 24 |
| DW4838 | 12" | Metal / Fibra de vidrio | 14 |
| DWA4186 | 6" | Metal acerado/a. inox | 14/18 |
| DWA4188 | 8" | Metal acerado/a. inox | 14/18 |
| DWA41812 | 12" | Metal acerado/a. inox | 14/18 |

- Acero matrix II con 8% de cobalto para mayor duración de la hoja.
- Altura y espesor óptimo de la hoja que proporcionan durabilidad extrema.
- Tira de acero más ancha de alta velocidad para dientes más fuertes y menor desgaste.
- La capa antiadherente está especialmente formulada para minimizar la fricción y lograr cortes más suaves y rápidos.

## INGLETEADORAS

### DW713-B3 Ingleteadora de 10” (250mm)

| ESPECIFICACIONES | DW713-B3 |
|---|---|
| Potencia | 1600W |
| Velocidad | 5000 rpm |
| Diámetro | 10”(250) mm |
| Diámetro de eje | 5/8”(16 mm) |
| Cap. Inglete | 50/50 |
| Prof.corte máx. | 3 1/2”(89 mm) |
| Peso | 13.8 kg |

Incluye:
• Disco de arte aluminio

### DW717 Ingleteadora Telescópica de 10” (250mm)

| ESPECIFICACIONES | DW717 |
|---|---|
| Potencia | 1600W |
| Velocidad | 4000 rpm |
| Diámetro | 10¨ (250 mm) |
| Diámetro de eje | 5/8”(16 mm) |
| Cap. de inglete | 60º izq/ 50º der |
| Prof. corte máx. | 3 1/2”(89 mm) |
| Peso | 23.1 kg |

### DW715-B3 Ingletadora de 12” (305mm)

| ESPECIFICACIONES | DW715-B3 |
|---|---|
| Potencia | 1375W |
| Velocidad | 4000 rpm |
| Diámetro | 12”(305 mm) |
| Diámetro de eje | 5/8” y 1¨ |
| Cap. de inglete | 50º izq/ 60º der |
| Altura máx. de corte 90º | 3 15/16” |
| Ancho máx. de corte 90º | 8”(203 mm) |
| Peso | 19.1 kg |

## DWS780 Ingleteadora Telescópica de 12” (305mm)

| ESPECIFICACIONES | DWS780 |
|---|---|
| Potencia | 1675W |
| Velocidad | 3800 rpm |
| Diámetro | 12”(305 mm) |
| Diámetro de eje | 5/8” y 1” (16mm) |
| Cap. de inglete | 60º izq/ 50º der |
| Altura máx. de corte 90º | 3 15/16”(100 mm) |
| Ancho máx. de corte 90º | 16”(406 mm) |
| Peso | 24 kg |

Incluye luz de LED

## ESTACIONARIAS

## DW745 Sierra de banco 10” (254 mm)

| ESPECIFICACIONES | DW745 |
|---|---|
| Potencia | 1700W |
| Velocidad de la hoja | 3800 rpm |
| Diámetro de la hoja | 10” (250mm) |
| Diámetro de eje | 5/8 (16mm) |
| Máx. cap. de corte | a 90º :3 1/8” (77mm) 2 1/4” (57mm) |
| Peso | 22kg |

Ideal para llevar a obra

## DWE7470-B3 Sierra de Mesa Portátil 10” (254 mm)

| ESPECIFICACIONES | DWE7470-B3 |
|---|---|
| Watts 120V | 1,800 W |
| Velocidad Sin Carga | 5,000 rpm |
| HP | 3.5HP |
| Diámetro del disco | 10” (254mm). |
| Profundidad de corte a 90° | 3 ” (80mm) |
| Profundidad de corte 45° | 2-1/2” (57mm) |
| Protector de sobrecarga | Sl |
| Material | Aluminio |
| Peso | 13kg |

Incluye:
- Disco 36 dientes
- 2 llaves

## DW721KN-B3 Sierra de Brazo Radial de 12" (300mm)

| ESPECIFICACIONES | DW721KN-B3 |
|---|---|
| Potencia | 2,000 W |
| Voltaje | 220 V |
| Velocidad de la cuchilla | 2,800 rpm |
| Profundidad de corte | 90º 90 mm |
| Profundidad de corte | 45º 60 mm |
| Diámetro del disco | 300 mm |
| Diámetro del interior | 30 mm |
| Capacidadde corte cruzado máximo | 507 mm |
| Peso | 92 kg |

· Incluye:
Hoja de sierra con 32 dientes
Herramientas de montaje
Retorno de seguridad automático
Freno de la hoja
Banco

## ACCESORIOS PARA INGLETEADORA Y ESTACIONARIAS

### LINEA PREMIUM

| Catálogo | Diámetro | Dientes | Tipo | Angulo | Eje | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW3114 | 10"(254mm) | 40 | ATB | (10º) | 5/8" | Madera corte regular |
| DW3106 | 10"(254mm) | 60 | ATB | ( 5º) | 5/8" | Madera corte fino |
| DW3123 | 12"(305mm) | 32 | ATB | (-5º) | 1" | Madera corte regular |
| DW7665 | 10"(254mm) | 80 | TCG | (-5º) | 5/8" | Aluminio. bronce, cobre |
| DW7666 | 12"(305mm) | 80 | TCG | (-5º) | 1" | Aluminio, bronce, cobre |
| DW7660 | 10"(254mm) | 80 | TCG | ( 0 º) | 5/8" | Laminados |
| DW71280TO | 12"(305mm) | 80 | TCG | ( 0 º) | 1" | Laminados |
| DW71060HG | 10"(254mm) | 60 | HG | (10º) | 5/8" | Melamina y enchapados |
| DW7662 | 10"(254mm) | 80 | HG | ( 0 º) | 5/8" | Melamina y enchapados |
| DW71272HG | 12"(305mm) | 72 | HG | (10º) | 1" | Melamina y enchapados |

### LINEA INDUSTRIAL

| Catálogo | Diámetro | Dientes | Tipo | Angulo | Eje | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW03120 | 10"(254mm) | 60 | ATB | (+10º) | 3/4"5/8"1" | madera |
| DW03130 | 10"(254mm) | 80 | ATB | (+10º) | 3/4"5/8"1" | madera |
| DW03140 | 12"(305mm) | 60 | ATB | (+11º) | 3/4"5/8"1" | madera |
| DW03150 | 12"(305mm) | 80 | ATB | (+13º) | 3/4"5/8"1" | madera |
| DW03210 | 10"(254mm) | 80 | TCG | (-2º) | 3/4"5/8"1" | Met.no ferr., alum. y mad. enchap. |
| DW03220 | 10"(254mm) | 100 | TCG | (-3º) | 3/4"5/8"1" | Met.no ferr., alum. y mad. enchap. |
| DW03230 | 12"(305mm) | 80 | TCG | (-6º) | 3/4"5/8"1" | Met.no ferr., alum. y mad. enchap. |
| DW03240 | 12"(305mm) | 100 | TCG | (-4º) | 3/4"5/8"1" | Met.no ferr., alum. y mad. enchap. |

## CEPILLOS

### D26676-B3 Cepillo Eléctrico de 1/16”

| ESPECIFICACIONES | D26676-B3 |
|---|---|
| Potencia | 580W |
| Velocidad | 17000 rpm |
| Corte en un paso | 1/16¨ (1.5 mm) |
| Profundidad rebajado | 23/64 (9mm) |
| Corte a lo ancho | 3 1/4” (82 mm) |
| Peso | 2.3 kg |

**Disponible Hoja de Corte**

DT3676-B2

NOM ANCE

### DW680K Cepillo de 3-1/4” con ajuste de Profundidad de Corte

| ESPECIFICACIONES | DW680K |
|---|---|
| Potencia | 600 W |
| Velocidad sin carga | 15,000 rpm |
| Profundidad de corte | 3 /32” (2.5 mm) |
| Peso | 2.8 kg |

Incluye:
- Dos cuchillas de carburo reversibles
- Guía para rebajar
- Caja plástica

**Disponible Cuchilla de acero**

DW6658

NOM ANCE

### DW734 Cepillo Canteador de 12-1/2” con Tres Cuchillas

| ESPECIFICACIONES | DW734 |
|---|---|
| Potencia | 2000 W |
| Velocidad sin carga | 10,000 rpm |
| Capacidad de Profundidad | 6” |
| Profundidad de Corte | 1/8” |
| Peso | 3.6 kg |

Incluye:
- Recolectora de Polvo

**Disponible Cuchilla**

DW7342

NOM ANCE

## DW682K Ensambladora con Caja Uso Industrial

| ESPECIFICACIONES | DW682K |
|---|---|
| Watts | 600 W |
| Velocidad Sin Carga | 10,000 rpm |
| Profundidad de corte | 20 mm |
| Tamaño del eje | 7/8 " |
| Tipo de guía | Cremallera y Piñon doble |
| Peso | 3 kg |

Incluye:
- Cuchilla de carburo
- Bolsa de polvo
- Adaptador de aspiradora
- Llave Torx®
- Llave
- Caja plástica

Disponible disco

DW6805
Disco para Ensambladora

NOM-ANCE

## D26670 Recortador de Enchapados

| ESPECIFICACIONES | D26670 |
|---|---|
| Potencia | 670W |
| Velocidad sin carga | 30,000 rpm |
| Diametro collet | 1/4" |
| Traba de eje | Si |
| Peso | 1.7 kg |

NOM-ANCE

## PISTOLA DE CALOR

## D26411-B3 Pistola de Calor

| ESPECIFICACIONES | D26411-B3 |
|---|---|
| Potencia | 1600W |
| Temperatura | 50-600 ºC |
| Flujo de aire | 250/500 litros/min. |
| Control de temperatura | Sí |
| Protector de sobrecarga | Sí |
| Peso de la herramienta | 0.750 kg |

NOM-ANCE

## REBAJADORAS

### DW616 Rebajadora 1-3/4 HP Modular de Base Fija

| ESPECIFICACIONES | DW616 |
|---|---|
| Potencia | 750 W |
| Velocidad sin carga | 24,500 rpm |
| HP | 1 3/4 HP |
| Diámetro de collet | 1/4" a 1/2" |
| Dimensión de base | 6" |
| Peso | 3.2 kg |

Incluye:
- Base fija
- Collets de 1/4" a 1/2"
- 2 llaves

NOM-ANCE

### DW625 Rebajadora de 3HP con Columnas Base Ajustable

| ESPECIFICACIONES | DW625 |
|---|---|
| Potencia | 1,850 W |
| Velocidad sin carga | 8,000-22,000 rpm |
| HP | 3 HP |
| Diametro del collet | 1/4" a 1/2" |
| Recorrido vertical | 2 7/16" (62mm) |
| Dimensión de base | 5 5/8" x 6 11/16" (143mm x 170mm) |
| Peso | 5 kg |

Incluye:
- Collets de 1/4" a 1/2"
- Adaptador de extractor de polvo
- Adaptador de guías estándares
- Llave

NOM-ANCE

### DWP7518 Rebajadora de 3 1/4 HP

| ESPECIFICACIONES | DWP7518 |
|---|---|
| Potencia | 1,800 W |
| Velocidad sin carga | 10,000-21,000 rpm |
| HP | 3/4 HP |
| Diametro del collet | 1/2" |
| Ajuste de profundidad | 1/128" |
| Regulador de profundidad | Anillo micro-fino |
| Interruptor sellado | Si |
| Base fija | Si |
| Rodamiento de baleros | 100% sellados |
| Liberación de base | Paleta |
| Peso | 3.6 kg |

Incluye:
- Motor
- Base fija
- Collet 1/2"
- Llaves para collet
- Maletín

NOM-ANCE

### DWP690 Rebajadora de 1 3/4HP

| ESPECIFICACIONES | DWP690 |
|---|---|
| Potencia | 1,320 W |
| Velocidad sin carga | 27,500 rpm |
| HP | 1 3/4 HP |
| Diametro del collet | 1/4" y 1/2" |
| Regulador de profundidad | Anillo micro-fino |
| Interruptor sellado | Si |
| Base fija | Si |
| Rodamiento de baleros | 100% sellados |
| Liberación de base | Paleta |
| Peso | 3.6 kg |

Incluye:
- Motor
- Base fija
- Collet 1/4" y 1/2"
- Llaves para collet

NOM-ANCE

## LIJADORAS

### D26441 Lijadora de Palma Orbital 1/4 hoja

| ESPECIFICACIONES | D26441 |
|---|---|
| Potencia | 230W |
| Velocidad de rotación | 14000 opm |
| Diametro orbital | 1/6" (1.6mm) |
| Tamaño de papel | 1/4 hoja (140 x 115 mm) |
| Peso de la herramienta | 1.4 kg |

### D26451 Lijadora de Palma Rotorbital 5"

| ESPECIFICACIONES | D26451 |
|---|---|
| Potencia | 275W |
| Velocidad | 12000 opm |
| Diametro orbital | 3/32" (2.4mm) |
| Tamaño de lija | 5" |
| Recolector de polvo | Si |
| Peso de herramienta | 1.5 kg |

### DW443 Lijadora Roto-Orbital de Angulo Recto de 6" (150 mm)

| ESPECIFICACIONES | DW443 |
|---|---|
| Potencia | 530 W |
| Velocidad | 4,300-6,800 opm |
| Diámetro orbital | 3/16" (4.8 mm) |
| Bolsa recolectora de polvo | Si |
| Tamaño/Tipo de papel | Hook & Loop de 6" |
| Peso | 2.7 kg |

Incluye:
- Bolsa recolectora de polvo
- Mango lateral

## DWP352VS Lijadora de Banda de 3”x 21” de Velocidad Variable

| ESPECIFICACIONES | DWP352VS |
|---|---|
| Amperes | 530 W |
| Velocidad (SFPM) | 850-1,300 |
| Tamaño de lija | 3”x 21” (76mm x 533mm) |
| Recolector de polvo | Si |
| Peso | 5.7 kg |

Incluye:
- Lija negra de zirconio
- Bolsa recolectora de polvo

## DWP360 Lijadora de Banda de 3”x 24”

| ESPECIFICACIONES | DWP360 |
|---|---|
| Potencia | 1,450 W |
| Velocidad (SFPM) | 1,500 |
| Tamaño de lija | 3”x 24” (76mm x 609mm) |
| Recolector de polvo | Si |
| Peso | 6.58 kg |

Incluye:
- Lija negra de zirconio.
- Bolsa recolectora de polvo

## DWP362 Lijadora de Banda de 4”x 24”

| ESPECIFICACIONES | DWP362 |
|---|---|
| Potencia | 1,450 W |
| Velocidad | 1,500 |
| Tamaño de lija | 4”x 24” (101mm x 609mm) |
| Recolector de polvo | Si |
| Peso | 7.03 kg |

Incluye:
- Lija negra de zirconio.
- Bolsa recolectora de polvo

## COMPRESORAS

### D2002M-WK — Compresor 6 Gal 1 Etapa (Libre de Aceite)

| ESPECIFICACIONES | D2002M-WK |
|---|---|
| Capacidad del tanque | 6 gal |
| H.P. Reales | 1.5 |
| SCFM a 40 psig | 3.7 |
| SCFM a 90 psig | 2.6 |
| Presión máxima | 150 psi |
| Presión de re-arranque | 120 psi |
| Motor | 15 Amps |
| Protección térmica Automática | Si |
| Garantía | 1 año |
| Peso | 15.5 kg |

· Incluye:
Manguera retráctil de 1/4" x 25
Pistola y adaptador para sopletear
Tanque para Sopletear

NOM-ANCE

### D55168 — Compresor 15 Gal

| ESPECIFICACIONES | D55168 |
|---|---|
| Capacidad del tanque | 15 Gal |
| H.P. Reales | 1.8 |
| Velocidad | 3,400 rpm |
| Nivel de Ruido | 78 DBA |
| SCFM a 90 psig | 5.4 SCFM |
| Presión máxima (psig) | 200 psi |
| Valvula de drenaje | 4 |
| Tanque ASME (gal) | 15 gals |
| Peso | 41.8 kg |

NOM-ANCE

## GARANTIA DEWALT

DEWALT, garantiza todas sus herramientas profesionales por tres (3) años de **garantía limitada** desde el momento de la compra, nosotros auditamos o reemplazamos a nuestro criterio cualquier parte o partes del producto que sea por **defectos de fabricación** o materiales defectuosos durante la garantía, después del diagnóstico que realice el técnico del centro de servicio autorizado.

La política DEWALT no tiene cambio de producto, excepto si se encuentra bajo los **90 días de satisfacción garantizada**, la cual debe realizarse únicamente cuando el cliente no se encuentra completamente satisfecho con el rendimiento de la herramienta, y en este caso podrá **canjearla por una de mayores especificaciones abonando la diferencia**, en este caso debe realizarse el cambio en el punto de venta donde se adquirió el producto. El producto debe ser enviado en perfectas condiciones, con los accesorios completos en su empaque original y con la factura de compra o ticket originalesy fotocopia.

**1 año de mantenimiento gratis**; DEWALT, prestará servicio de mantenimiento gratuito en espacio de un año a partir de la fecha de compra. Este mantenimiento incluye limpieza general, cambio de grasa, cambio de carbones y mano de obra gratis, en el caso de martillos percutores electro neumáticos SDS Plus, SDS Max,Spline o Hexagonal, incluye el cambio de "O"rings. DEWALT solo cubre **dos (2)** mantenimientos en un año.

## PROGRAMA DE REPRESENTANTES DE VENTAS A INDUSTRIAS RVI

Dewalt es la compañía líder en herramientas elécticas y accesorios industriales, nuestra especialidad es brindar un servicio basado en el asesoramiento técnico a industrias y usuarios.

Este servicio tiene el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, apoyando a la industria con asistencia técnica y asesoría en seguridad para el correcto uso de las herramientas. Esta actividad, es llevada a cabo a través de un equipo de RVI´s (Representante de Ventas a Industrias) quienes llevan este servicio a industrias y empresas de todo el país.

Este equipo está formado por un grupo de especialistas en herramientas eléctricas y accesorios que recorren las industrias de todo el país para ofrecer sin costo asesoramiento técnico a quienes lo soliciten. El equipo cuenta con camionetas de la empresa que se encuentran totalmente equipadas para realizar demostraciones técnicas sobre el funcionamiento de las máquinas y sus accesorios, de esta forma se logra capacitar y actualizar al personal de cada industria sobre el correcto uso y mantenimiento de los equipos. Los RVI´s llevan y ponen en mano de los usuarios las herramientas para que puedan comprobar por ellos mismos el rendimiento, la calidad y la tecnología de nuestros productos.

Este equipo de especialistas asesora técnicamente a las industria con necesidades específica para realizar determinados trabajo y requieran conocer el tipo de herramienta más adecuada para realizarlo, el equipo DEWALT los asiste para resolver el problema, orientándolos no solo en que tipo de herramienta utilizar, sino también en su correcto uso para lograr un trabajo óptimo y el mejor rendimiento.

Este servicio que brinda DEWALT es totalmente gratuito y está al alcance de todo tipo de empresa que lo necesite, solo debe solicitar la visita a su proveedor habitual o al siguiente teléfono 01800-847 2315 o al correo electrónico Dewalt.mexico@sbdinc.com. También pueden ingresar en nuestra página web www.DEWALT.com.mx donde podrían dejar sus datos para que los contacten.

Atentamente

Dewalt México

DEWALT

# SOLIDEZ GARANTIZADA.

www.DEWALT.com.mx

Antonio Dovalí Jaime #70 Torre B Piso 9
Col. Santa Fé C.P. 01210 Alvaro Obregón, D.F. Tel: 5326 -70-00
01800-847-23-15